



Tasciugo AriaDry Multi DDSX225 De'Longhi

Fabricant: De'Longhi

Modèle: DDSX225

€398,00



DÉSCRIPTION

Nouveau déshumidificateur: non seulement il enlève l'humidité mais il a également une fonction sèche linge et un filtre à poussière pour améliorer

Double filtration

La qualité de l'air est améliorée par le système de double filtration: un filtre anti-poussière et un filtre-allergique amovible.

475 fois plus écologique

Le DDSX 225 utilise un gaz naturel et non toxique: le propane R290 qui est 475 fois plus écologique que des autres gaz.

Fonction sèche linge

Une fonction spécifique qui permet de réduire efficacement le temps de séchage du linge.

Système de drain

Pour éliminer l'humidité sans avoir à vider le réservoir.

- Conseillé pour des pièces jusqu'à 90 m³

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ


- Quantite? d'humidite? absorbe?e jusqu'a? 25 litres par 24 heures ?Hygrostat pour programmer le taux d'humidite?
- Fonction se?che linge
- Filtration de l'air: que ce soit en de?shumidification ou en ventilation, le DDSX 220 filtre l'air gra?ce au syste?me de double filtration qui empe?che la propagation de la poussie?re et des bacte?ries.
- Filtre a? poussie?re et Bio-Silver Technology Air-Flow
- Thermostat antigel e?lectronique: possibilite? de de?shumidifier en cas de basses tempe?ratures (jusqu'a? 2°C)
- Double syste?me d'e?vacuation: dans le re?servoir ou par l'interme?diaire d'un tuyau
- Tank control system: un te?moin signale quand le re?servoir est plein, quand il est mal positionne? et quand il n'est pas a? sa place
- Poigne?e inte?gre?e
- 3 vitesses de ventilation + AUTOFAN
- Gaz re?frige?rant e?cologique R290
- Niveau sonore: 44 dB(A) ?Persienne

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Gaz réfrigérant	R290
Hauteur	25.5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	38.3 cm
Température maximale	30 °C
Température minimale	2 °C

Commande

Règlage degré d'humidité	
--------------------------	---

Confort

Avec écran	
Drainage en continu possible	

Courant

Puissance	446 W
-----------	-------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30





VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Poignée 
Roues de transport 

Filtrage

Equipé d'un filtre à
poussière 

Général

Contenu du
réservoir à eau 5 Litres
Débit/24h 25 Litres
Electrique 
Filtre anti poussière 
Hygrostat intégré 
Niveau sonore 44 dB(A)
(Maximum)
Nombre de vitesses 3
Technologie ionique 
Volume espace 100 m³


Sécurité

Position antigel 

Fonctions

Minuterie 

Réservoir d'eau

Message plein de
réservoir d'eau 

Solution

L'humidité 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ