



SEL 16-55 f/2.8 G Sony

Fabricant: Sony
Modèle: SEL1655G.SYX

€1.149,00



DÉSCRIPTION

Zoom standard APS-C F2.8 rapide

Le premier zoom APS-C 16 - 55 mm (équival. plein format 24 - 82,5 mm) de Sony, avec son ouverture F2.8 constante, assure des performances dignes des objectifs Sony G tout en restant compact. La nouvelle conception optique offre une excellente résolution uniforme, ainsi que de superbes effets bokeh. Compact et léger, il est aussi très polyvalent.

Haute résolution sur toute la plage focale, même à F2.8

4 lentilles asphériques, dont deux AA, corrigent l'aberration pour une résolution uniforme digne des objectifs Sony G. 3 lentilles en verre ED réduisent largement les traînées de couleur. Le revêtement antireflet Nano de Sony limite les reflets et l'effet « fantôme » pour un contraste net. Le contrôle précis de l'aberration sphérique et l'ouverture circulaire à 9 lamelles contribuent à la fluidité des bokeh.

Compact, léger et lumineux

La conception mécanique et optique optimisée permet d'obtenir un objectif zoom 16 - 55 mm F2.8 (équivalent plein format 24 - 82,5 mm) compact de seulement 494 grammes. Cet objectif élaboré convient autant aux

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

portraits qu'aux clichés du quotidien ; associé aux boîtiers de type E compacts, il forme un système facile à manier, adapté à des applications très diverses.

Moteur linéaire XD pour un AF et un suivi rapides et précis

Un moteur linéaire XD (dynamique extrême) similaire à celui qui maximise les performances de mise au point des objectifs G Master est intégré à l'objectif APS-C, et exprime tout le potentiel du boîtier de l'appareil photo : mise au point et suivi des sujets, même les plus mobiles, avec rapidité et précision. Le fonctionnement silencieux permet de profiter de l'ouverture F2.8 constante.

Un contrôle et une fiabilité de qualité professionnelle

Le bouton de verrouillage de la mise au point personnalisable, le commutateur AF/MF et la MF avec réponse linéaire offrent plus de précision et de flexibilité lors de la prise de vue, même en conditions difficiles et changeantes. De plus, le revêtement en fluor de la lentille avant la protège de l'eau et de la saleté et l'objectif résiste à la poussière et à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

Camera

Ouverture maximale f/2.8

Caractéristiques physiques

Diamètre du filtre 67 mm

Poids 494 g

Général

Type d'objectif Standard

Objectif

Distance focale 16-55 mm

Monture d'objectif Sony E

Objectif zoom ou à focale fixe Zoom

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30

MAR 10h vers 18h30

MER 10h vers 18h30

JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30

SAM 10h vers 18h

DIM FERMÉ