



CBU18S2B Climadiff

Fabricant: Climadiff
Modèle: CBU18S2B

€1.099,00



DÉSCRIPTION

Quantité : bouteilles*
Installation : Sous-structure
Design : boîtier noir et noir
porte en verre
Système de refroidissement : compresseur
Type : ventilé
Plage de fonctionnement : 5-20°C
Contrôle électronique
Thermomètre électronique avec affichage bleu
Eclairage LED blanc avec interrupteur
1 porte vitrée réversible, double verre transparent trempé

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Consommation d'énergie

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Classe climatique | N (16-32°C), SN (10-32°C) |
| Couleur | Noir |
| Éclairage LED intégré | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hauteur | 82 cm |
| Largeur | 29,5 cm |
| Poids | 30 kg |
| Porte réversible | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Profondeur | 57,5 cm |

| | |
|---|----------|
| Classe énergétique | F |
| Classe sonore | C |
| Consommation annuelle d'électricité | 95 kWh |
| Niveau sonore | 40 dB(A) |

Courant

| | |
|-----------|------|
| Puissance | 90 W |
|-----------|------|

Général

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Nombre de bouteilles (0,75 L) | 18 |
| Refroidissement | R600a |
| Type encastrable | Sous-encastrable |

Réfrigérateur

| | |
|-------------|-----------|
| Température | 5 - 20 °C |
|-------------|-----------|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |