



CD56B1 Climadiff

Fabricant: Climadiff

Modèle: CD56B1

€639,00



DÉSCRIPTION

Quantité : 56 bouteilles* :
 zone en haut : 28 bouteilles
 zone basse : 28 bouteilles
 Installation : autoportante
 Design : boîtier noir et noir
 porte en verre
 Système de refroidissement : compresseur
 Type de refroidissement : ventilé
 Plage de fonctionnement:
 zone en haut : zone 5-12°C
 fond : 12-20°C
 Contrôle électronique
 Thermomètre numérique avec affichage blanc
 Eclairage LED blanc avec interrupteur
 Hygrométrie régulée : Naturelle
 (principe d'hygro-dynamique)
 1 porte vitrée, double vitrage, noir trempé

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

verre, traité anti-UV

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|--------------------------|---|
| Classe climatique | N (16-32°C) |
| Couleur | Noir |
| Éclairage LED intégré |  |
| Hauteur | 85,5 cm |
| Largeur | 50 cm |
| Poids | 33 kg |
| Profondeur | 54 cm |

Consommation d'énergie

| | |
|---|----------|
| Classe énergétique | G |
| Classe sonore | C |
| Consommation annuelle d'électricité | 132 kWh |
| Niveau sonore | 41 dB(A) |

Courant

| | |
|-----------|------|
| Puissance | 68 W |
|-----------|------|

Général

| | |
|----------------------------------|-------|
| Nombre de bouteilles (0,75 L) | 56 |
| Refroidissement | R600a |

Réfrigérateur

| | |
|-------------|-----------|
| Température | 5 - 20 °C |
|-------------|-----------|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |