



KD85178AF Atag

Fabricant: Atag

Modèle: KD85178AF

€1.999,00



DÉSCRIPTION

Soft-Close

Avec la fermeture Soft-close, la porte se referme automatiquement à partir d'un certain angle d'ouverture. La porte se referme doucement, donc sûr pour les petites mains d'enfants et de sorte que les bouteilles dans la porte ne sont pas secouées. La porte du réfrigérateur se referme confortablement, comme les tiroirs de la cuisine.

Toutes les systèmes de porte-sur-porte ATAG sont pourvus du système de fermeture soft-close. Avec le système de porte-sur-porte, le panneau décoratif est fixé sur la porte de réfrigérateur. Ceci rend le réfrigérateur plus accessible grâce au plus grand angle d'ouverture de la porte.

DuraFresh

Les ingrédients frais sont à la base d'un repas sain. Pour le poisson, la viande, les produits laitiers, les légumes et les fruits frais, réglez la bonne température des tiroirs DuraFresh entre -2°C et 5°C. Le système de réglage automatique de l'hygrométrie maintient le bon taux d'humidité dans le tiroir. Avec le système de réfrigération DuraFresh, tout reste vraiment frais. Cliquez ici pour un complément d'information

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Un éclairage vif

Avec un bon éclairage, il est beaucoup plus facile de trouver les produits que vous recherchez. L'éclairage LED est placé à différents endroits du réfrigérateur et du tiroir DuraFresh et fournit une belle lumière douce agréable.

SuperCool

Pratique lorsqu'une grande quantité de produits non réfrigérés est placée dans le réfrigérateur, comme par exemple après les courses. La réfrigération rapide prolonge la durée de conservation et préserve davantage la fraîcheur des aliments. Et les aliments qui se trouvent déjà dans le réfrigérateur ne peuvent donc pas se réchauffer.

BreakFast tray

Ce réfrigérateur ATAG est équipé d'accessoires fabriqués à la main en bois de hêtre. Le Breakfast Tray permet de stocker facilement les produits utilisés pour le petit-déjeuner. Le tiroir est facile à sortir du réfrigérateur et à remettre en place après le petit-déjeuner.

CoolFlow+

Une répartition rapide et uniforme de l'air froid est essentielle pour conserver les produits frais. Avec le système CoolFlow+, vous pouvez placer vos produits à tous les niveaux. CoolFlow+ fait en sorte que la température revienne rapidement à niveau après l'ouverture et la fermeture de la porte. Le flux d'air continue réduit la déshydratation aussi et préserve la fraîcheur comme au premier jour.

AdaptCool

Des capteurs intelligents surveillent de près la façon dont vous utilisez le réfrigérateur et ajustent la température si nécessaire. En pratique, cela signifie que le réfrigérateur abaisse automatiquement la température avant une période d'utilisation fréquente. De cette façon, vous évitez de chauffer inutilement les aliments et les ingrédients restent frais plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique SN (10-32°C), T

Consommation d'énergie

Classe énergétique D

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

(16-43°C)

Éclairage LED
intégré

Fermeture

Porte sur porte

Hauteur

178 cm

Largeur

55 cm

Porte réversible



Profondeur

55 cm

Classe sonore

C

Consommation
annuelle

120 kWh

d'électricité

Niveau sonore

36 dB(A)

Général

Compartiment
congélationType de
réfrigérateurRéfrigérateur 1
porte sans
compartiment de
congélation

Volume net total

300 Litres

Réfrigérateur

Volume net total
réfrigérateur

300 Litres

Zone de
conservation fraîche

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30**MAR** 10h vers 18h30**MER** 10h vers 18h30**JEU** 10h vers 18h30**VEN** 10h vers 18h30**SAM** 10h vers 18h**DIM** FERMÉ