



Ci3-80QT Rectangle / 3 x 80 mm KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP3470AA

€576,00



DÉSCRIPTION

Conçu pour être intégré au plafond, le Ci3-80QT est un puissant haut-parleur motorisé qui délivre la meilleure performance audio à partir d'une enceinte encastrée.

Ci3-80QT

Les modèles KEF Ci motorisés sont conçus pour se positionner à fleur de plafond lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; ce qui les rend idéaux pour le home-cinema, spécialement lorsqu'ils sont associés à un écran motorisé, constituant ainsi un ensemble totalement automatisé.

Dans un environnement de type professionnel, ils conviennent parfaitement pour une solution discrète dans des salles de réunion. Quand cela s'avère nécessaire, ils se mettront en position par l'intermédiaire d'une commande système synchronisée afin d'optimiser la clarté des informations ainsi qu'une image sonore parfaite

Caractéristiques et avantages

Dessinée pour l'intégration en plafond, la Ci3-80QT est la dernière-née de la gamme de haut-parleurs et d'enceintes intégrables de KEF, la série Ci (Custom installation). Enceinte 3 voies acceptant 100W et

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

présentant une sensibilité de 87dB, elle est constituée d'un Uni-Q de 75mm à membrane de basses en polypropylène entouré de deux HP de basses de même dimension.

Requiert 12 volt supplémentaires.

La grille et le cadre peuvent être peints dans la couleur dudécor pour plus de discrétion.

Spécifications

Le CI3-80QT est doté d'un ensemble Uni-Q avec aimants en neodyme coincidants, tweeter en aluminium de 15mm, cône médiums en polypropylène de 75mm et 2 haut-parleurs de graves de 75mm.

Réponse en fréquences de 87Hz à 27kHz ; sensibilité de 87dB pour 2.83V@1m. Impédance et puissance max de 100W à 8 ohms.

CARACTÉRISTIQUES

Audio

Réponse en fréquence 87 - 27000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc
Largeur 35,4 cm
Profondeur 11,2 cm

Commande

Commande à distance 

Disposition des enceintes

Diamètre de Midrange 75 mm
Diamètre de tweeter 15 mm
Diamètre de woofers 2 x 75 mm
Filtre de séparation 3 voies
Mid-range 
Tweeter 
Woofers 

Général

Nombre de 1 enceinte

Prestations

Amplificateur 10 - 100 W

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

haut-parleurs dans
la boîte
Type d'enceinte

Encastrable

recommandé
Impédance
Sensibilité

8 ohm
87 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ