



Q 3050i SPEAKER GRAPHITE GREY PAIR (2pc) Q Acoustics

Fabricant: Q Acoustics

Modèle: QA3550

€949,00



DÉSCRIPTION

La toute nouvelle enceinte de sol Q 3050i a été créée en utilisant les principes de conception de notre série Concept 500, acclamée par la critique, ce qui se traduit par des performances sonores étonnantes et une esthétique magnifique.

Caractéristiques principales

- Enceintes de sol étonnantes avec deux haut-parleurs de précision de 165 mm et 22 mm.
- Le caisson de la Q 3050i utilise des techniques d'entretoisement point à point (P2PTM) pour réduire les vibrations intrusives du caisson et obtenir un son plus pur.
- La technologie HPE™ élimine les résonances sympathiques dans les enceintes en égalisant la pression de l'air dans le coffret du 3050i.
- Les découpes conventionnelles du panneau de raccordement ont été supprimées, ce qui améliore considérablement l'intégrité structurelle des boîtiers et des nouvelles bornes de raccordement à profil bas.
- Utilise un haut-parleur haute fréquence découplé de 22 mm avec une large périphérie créant une dispersion large et régulière de la stéréo.

TECHNOLOGIE DE POINTE ; PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Les enceintes Q 3050i sont dotées d'une gamme de technologies uniques, notamment HPE™ et P2P™, pour

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

garantir que ces enceintes colonnes offrent un son vraiment exceptionnel.

La technologie HPE™ (Helmholtz Pressure Equalizer), conçue pour convertir la pression en vitesse et réduire le gradient de pression global dans l'enceinte, a été appliquée aux Q 3050i pour réduire la résonance du caisson. Cette technologie est parfaite pour les enceintes de grande taille qui ont tendance à résonner à une seule fréquence privilégiée.

Les renforts P2P™ de Q Acoustics sur l'ensemble de la série 3000i soutiennent les parties de l'enceinte qui doivent être renforcées, rendant les enceintes exceptionnellement rigides, améliorant la focalisation de l'image stéréo et donnant à la scène sonore plus de précision que dans les gammes précédentes.

UN HAUT-PARLEUR HAUTE FRÉQUENCE POUR UN SON INALTÉRÉ

Les tweeters Q 3050i sont découplés du baffle par un système de suspension souple. Les vibrations du woofer, qui peuvent nuire aux performances du tweeter, sont isolées, ce qui permet au tweeter de fonctionner avec des interférences considérablement réduites.

Quel que soit le modèle 3000i que vous choisissiez, le cône est formé avec précision à partir de papier imprégné et enduit, et est associé à un nouvel entourage en caoutchouc à faible hystérésis. Le cône en papier couché offre un équilibre optimal entre la rigidité et l'amortissement automatique, ce qui signifie qu'il peut accélérer sans fléchir et s'arrêter très précisément sans résonances indésirables.

BEAU À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

La gamme Q 3050i présente une toute nouvelle esthétique d'enceinte et offre 4 nouvelles finitions contemporaines : Gris graphite, Noyer anglais, Noir carbone ou Blanc arctique. Toutes les finitions sont dotées d'un joli cadre chromé autour de chaque haut-parleur et de grilles d'enceinte magnétiques.

Des bornes de connexion à profil bas ont été incorporées à la Q 3050i avec des prises suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes de 4 mm. Cette enceinte de sol peut être placée très près d'un mur arrière, même si l'on utilise des fiches bananes plutôt que des piques ou des fils nus

CARACTÉRISTIQUES

Audio

Réponse en fréquence 44 - 30000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Couleur secondaire	GRAPHITE GREY
Hauteur	1020 mm
Largeur	310 mm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Poids	17,8 kg
Profondeur	320 mm

Général

Nombre de haut-parleurs dans la boîte	2 enceintes
---------------------------------------	-------------

Prestations

Amplificateur recommandé	25 - 100 W
Fréquence de coupure réglable	2,5 Hz
Impédance	6 ohm
Sensibilité	91 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ