



Ci5160REF Meta-THX Rectangle / 5 x 160mm (pièce) KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP4070B0AA

€11.000,00



DÉSCRIPTION

Première enceinte certifiée THX® Dominus de KEF

Le haut-parleur encastrable Ci-Reference Ci5160REFM-THX est le premier haut-parleur encastrable certifié THX-Dominus de KEF et est l'un des rares au monde à atteindre cette norme ultime. Associé au pilote Uni-Q de 12e génération avec technologie d'absorption des métamatériaux (MAT™), le Ci5160REFM-THX offre une scène sonore haute fidélité réaliste avec une qualité sonore inégalée, même dans les plus grands cinémas maison et salons.

Un son réaliste et fidèle

Avec quatre woofers de 160 mm, le Ci5160REFM-THX offre des basses nettes, riches et très articulées jusqu'à 32 Hz. Couplé à un système de moteur massivement ventilé spécialement conçu pour un montage mural, le Ci5160REFM-THX se fond dans la pièce, vous offrant une expérience immersive et immersive.

Certification THX®-Dominus

Le Ci5160REFM-THX est THX® Certified Dominus - la classe de performance THX® la plus grande et la plus puissante la plus proche d'une expérience de cinéma public à la maison.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Technologie d'absorption des métamatériaux

Absorbe 99 % des bruits indésirables

Fabriqué à la main au Royaume-Uni

Comme nos haut-parleurs haut de gamme, le Ci-Reference est conçu, fabriqué et fabriqué à la main à Maidstone, au Royaume-Uni.

Uni-Q®

Fonctionne comme une source ponctuelle unique pour augmenter le "sweet spot" et diffuser le son plus uniformément.

Finition parfaite

Disponible en aluminium noir/gris et un déflecteur en aluminium brossé en noir, avec le tableau de haut-parleurs Uni-Q en gris.

Cachez vos haut-parleurs, pas le son

La grille en métal magnétique pouvant être peinte et la grille en tissu noir en option garantissent que l'enceinte se fond parfaitement dans son environnement.

Une attention absolue aux détails

Le déflecteur en aluminium usiné avec précision de 11 mm d'épaisseur est conçu pour éliminer les vibrations, offrant une plate-forme rigide permettant aux pilotes puissants de donner le meilleur d'eux-mêmes.

CARACTÉRISTIQUES

Audio

Réponse en fréquence 40 - 28000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 1070 mm
Largeur 230 mm
Poids 21,7 kg
Profondeur 105,7 mm

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Disposition des enceintes

Diamètre de Midrange	125 mm
Diamètre de tweeter	25 mm
Diamètre de woofer	4 x 160 mm
Mid-range	
Tweeter	
Woofer	

Général

Nombre de haut-parleurs dans la boîte	1 enceinte
Type d'enceinte	Encastrable

Prestations

Amplificateur recommandé	50 - 500 W
Fréquence de coupure réglable	600 / 3000 Hz
Impédance	4 ohm
Sensibilité	92 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ