



R6 Meta Blanc Brillant (pièce) KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP4058A1AA

€1.800,00



DÉSCRIPTION

Le fleuron des haut-parleurs centraux à trois voies

Équipé du même système de haut-parleurs Uni-Q® de 12e génération avec MAT™ que les modèles stéréo de la série R pour un réglage sonore parfait et de deux puissants woofers hybrides en aluminium de 16,5 cm, le R6 Meta offre une expérience d'écoute immersive qui fait des films apporter la vie. Ce haut-parleur est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans une configuration LCR (gauche-centre-droit).

Une icône née de The Reference

Une série d'innovations technologiques haut de gamme de The Reference pour des performances acoustiques exceptionnelles.

Technologie d'absorption des métamatériaux

Absorbe 99 % des bruits indésirables pour un son clair et naturel.

Écoutez votre chemin

Ils sont polyvalents et peuvent être utilisés dans une configuration LCR.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Uni-Q® de 12e génération

Fonctionne comme une source ponctuelle unique pour augmenter le sweet spot et répartir le son plus uniformément.

Tonalité parfaitement accordée

Convient à toutes les enceintes colonnes de la série R, utilisant les mêmes systèmes de haut-parleurs Uni-Q®.

Véritable définition des basses

Haut-parleurs de graves hybrides en aluminium avec excursion étendue pour des basses précises, profondes et contrôlées.

CARACTÉRISTIQUES


Audio

Réponse en fréquence 50 - 50000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc
Couleur secondaire White Gloss
Hauteur 20 cm
Largeur 62,5 cm
Poids 17,8 kg
Profondeur 33,9 cm

Disposition des enceintes

Diamètre de Midrange 125 mm
Diamètre de tweeter 25 mm
Diamètre de woofers 2 x 165 mm
Enceinte active 
Filtre de séparation 3 voies
Mid-range 
Tweeter 
Woofers 

Général

Nombre de haut-parleurs dans la boîte 1 enceinte
Type d'enceinte Centre

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Prestations

Amplificateur recommandé	15 - 250 W
Fréquence de coupure réglable	500 / 2400 Hz
Impédance	4 ohm
Sensibilité	88 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		