



## R8 Meta Blanc Brillant (paire) KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP4059AA

€1.600,00



### DÉSCRIPTION

#### Enceinte ambiophonique Dolby Atmos

Le R8 Meta peut servir d'enceinte surround ou arrière avec le support mural intégré. Le haut-parleur peut également être placé au-dessus d'un autre haut-parleur Dolby Atmos Height pour faire rebondir le son sur le plafond et amener Dolby Atmos dans la pièce, sans configuration spéciale requise. Il est doté d'un système de haut-parleurs Uni-Q® de 12e génération avec MAT™ qui offre le son pour de véritables expériences 3D.

#### Une icône née de The Reference

Une série d'innovations technologiques haut de gamme de The Reference pour des performances acoustiques exceptionnelles.

#### Technologie d'absorption des métamatériaux

Absorbe 99 % des bruits indésirables pour un son clair et naturel.

#### Uni-Q® de 12e génération

Fonctionne comme une source ponctuelle unique pour augmenter le sweet spot et répartir le son plus

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

uniformément.

## Écoutez votre chemin

Une solution polyvalente qui peut être fixée au mur en tant qu'enceinte surround ou arrière, ou placée au-dessus d'une autre enceinte pour faire rebondir le son sur le plafond.

## Obtenez Dolby Atmos à la maison

Profitez de Dolby Atmos chez vous sans installation particulière.

## CARACTÉRISTIQUES

### Audio

Réponse en fréquence 88 - 19500 Hz

### Caractéristiques physiques

Couleur Blanc  
Couleur secondaire White Gloss  
Hauteur 17,4 cm  
Largeur 17,5 cm  
Poids 4,5 kg  
Profondeur 25,9 cm

### Disposition des enceintes

Diamètre de Midrange 130 mm  
Diamètre de tweeter 25 mm  
Diamètre de woofers 130 mm  
Enceinte active   
Filtre de séparation 2 voies  
Mid-range   
Tweeter   
Woofers 

### Général

Nombre de haut-parleurs dans la boîte 2 enceintes  
Type d'enceinte A poser

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

**Prestations**

Amplificateur recommandé	25 - 150 W
Fréquence de coupure réglable	2600 Hz
Impédance	4 ohm
Sensibilité	85 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ