



HIDD07471EX Atag

Fabricant: Atag

Modèle: HIDD07471EX

€2.749,00



DÉSCRIPTION

Table de cuisson à induction avec aspiration intégré, 4 zones, Commande centrale, 70cm

ATAG QuickInstall™

Le système plug & play d'ATAG en induction avec produits d'extraction intégrés. Toutes les pièces de conduits et filtres de recirculation nécessaires sont inclus avec la table de cuisson. Grâce à la construction intelligente des canaux, presque toutes les profondeurs de plan sont adaptées à ces systèmes. Les filtres de recirculation, basés sur la technologie LongLife™, sont accessibles par le haut et sont faciles à installer et à entretenir.

Convient à tout type de conception de cuisine

Les dimensions du système ont été développées de telle sorte que le HIDD07471EX / HIDD07472EX s'intègre dans une niche standard (56x49cm). Cette taille est courante pour les plaques de cuisson de 60 cm. Cela rend les modèles mentionnés idéaux pour la planification dans des situations existantes ou pour des cuisines plus compactes avec des armoires standard de 60 cm. Le HIDD08471EX / HIDD08471EVX peut être utilisé dans des armoires de 80 cm et plus. Cette série de plaques de cuisson avec extraction intégrée peut donc à juste titre être utilisée dans n'importe quel design de cuisine !

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Extraction silencieuse

Les modèles ATAG QuickInstall™ sont équipés de l'extraction la plus silencieuse de sa catégorie. Avec 63 dB(A) sur l'étiquette, l'induction avec extraction intégrée sera si silencieuse à l'usage que vous pourrez vous parler normalement et que le téléviseur n'a pas besoin d'être plus fort. Cela ne se fait pas au détriment d'une extraction efficace. Cuisiner en toute tranquillité, telle est la promesse ATAG avec ces produits.

Gestion de l'alimentation

Tous les systèmes ATAG QuickInstall™ sont équipés d'une gestion de l'alimentation. Cela signifie que les systèmes conviennent aux monophasés et aux biphasés. Tout est connecté à 1 câble. Idéal pour les situations existantes sans ajustements au placard à compteurs.

Filtres LongLife™

Les filtres de recirculation ont été développés sur la base de la technologie LongLife™. Ce matériau filtrant spécifique peut être régénéré et dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que les filtres à charbon ordinaires. La réactivation des filtres est simple. Cela contribue à moins de déchets, à un air plus sain pendant/après la cuisson et est moins cher au fil du temps que les solutions de filtre à recirculation classiques.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif) 580 m³/h

Fonctionnement en mode recyclage 

Puissance d'extraction (position la plus basse) 210 m³/h

Puissance d'extraction (position la plus haute) 430 m³/h

Caractéristiques du cuiseur

Nombre de zones 4

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	23,5 cm
Largeur	55 cm
Profondeur	49 cm
Puissance de raccordement	7200 W

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation annuelle d'électricité	32 kWh
Efficacité du filtre à graisse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A

Fonctions

Minuterie	✓
Pause	✓

Sécurité

Sécurité contre la surchauffe	✓
Sécurité enfant	✓

Confort

Détection de marmite / casserole	✓
Indicateur chaleur résiduelle	✓

équipement

Filtre à graisses	Aluminium
-------------------	-----------

Général

Niveau sonore (Maximum)	68 dB(A)
Niveau sonore (Minimum)	44 dB(A)
Nombre de vitesses	10
Table de cuisson	Induction

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ