



HI06471B Atag

Fabricant: Atag
Modèle: HI06471B

€1.079,00



DÉSCRIPTION

Avec la sécurité enfants, vous pouvez empêcher rapidement et facilement tout fonctionnement indésirable de votre appareil. Vous pouvez bloquer toutes les fonctions d'une simple pression sur un bouton.

Le bouton de commande par zone assure un réglage facile de la puissance à la zone de cuisson souhaitée. La sensation de clic lors de l'utilisation est agréable et vous donne, en tant qu'utilisateur, un retour clair. Fabriqué dans une finition métallique en acier inoxydable, il rend le nettoyage facile et agréable au toucher.

La position réglée peut être clairement lue sur l'écran central. Toutes les zones sont affichées logiquement et individuellement. Si une fonction supplémentaire a été activée, par exemple la fonction de préchauffage ou de maintien au chaud, vous le verrez également ici. La table de cuisson à induction avec commande par bouton est également équipée de divers signaux sonores. L'activation de la zone et une zone libre sont en outre signalées par un signal acoustique. Le système l'annonce également par un signal sonore lorsque la table de cuisson est éteinte.

Toutes les zones de cuisson sont équipées d'une fonction Boost. La zone fonctionnera au niveau le plus élevé pendant 5 minutes. Idéal pour porter à ébullition la casserole d'eau.

Cette fonction a été développée pour maintenir au chaud les ingrédients dans la poêle. Cela se produit à environ 70 °C et peut être activé pendant 2 heures. Fonction pratique si la sauce doit rester chaude un moment avant que tout le monde ne se mette à table.

La table de cuisson à induction avec commande par bouton est équipée d'une gestion de l'alimentation. Cela

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

signifie que la puissance amovible peut être réglée par la plaque à induction. Cela permet de régler la table de cuisson à induction de telle sorte qu'elle puisse être connectée à une connexion monophasée normale (3,7 kW) avec une fiche. Consultez toujours un électricien pour connaître les options disponibles dans l'armoire à compteurs existante. Une solution intéressante lorsque la table de cuisson à gaz est retirée de la cuisine, mais que vous souhaitez conserver le confort de fonctionnement des boutons.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuseur

Avec zones extensibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Hauteur	600 cm
Hauteur de niche (minimum)	60 cm
Largeur	52 cm
Largeur de niche (minimum)	49 cm

Commande

Bouton allumer/éteindre	<input checked="" type="checkbox"/>
Communication entre hotte et plaque	<input checked="" type="checkbox"/>

Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal sonore	<input checked="" type="checkbox"/>

équipement

Sonde de température centrale	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------

Fonctions

Fonction chauffe-plat	<input checked="" type="checkbox"/>
Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>
Pause	<input checked="" type="checkbox"/>

Général

Table de cuisson	Electrique
------------------	------------

Sécurité

Arrêt automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Sécurité contre la surchauffe	<input checked="" type="checkbox"/>

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Sécurité enfant
Sécurité surchauffe
Voyant lumineux



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		