



SIFNdi 5188-22 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: SIFNdi 5188-22

€2.799,00



DÉSCRIPTION

Vous n'aurez jamais besoin de dégivrer ce congélateur NoFrost. L'écran couleur Touch & Swipe contrôle toutes les fonctions et les tiroirs télescopiques bien éclairés peuvent être entièrement déployés. L'IceTower extensible offre une réserve de glaçons de 5,7 kilos et est réapprovisionnée en permanence grâce au raccordement d'eau permanent. La fermeture de porte SoftSystem garantit que la porte se ferme toujours en douceur et grâce à la paroi chaude, ce congélateur peut être placé à côté d'une glacière ou d'une cave à vin intégrée sans problème de condensation.

Ne décongelez plus jamais.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de surgélation professionnelle. Les aliments sont congelés grâce à un flux d'air refroidi où la chaleur et l'humidité sont automatiquement évacuées.

Glace et brillance.

L'éclairage LED de l'IceMaker offre une vue parfaite sur les glaçons, même lorsque le tiroir est fermé. De cette façon, vous pouvez voir rapidement s'il reste encore suffisamment de glaçons en stock.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est livré avec SmartDeviceBox et est prêt à être connecté au réseau WIFI domestique. Par exemple, après la connexion à Internet, SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement à votre retour chez vous. Ou encore, vous serez averti lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Combinaisons illimitées.

Cet appareil est équipé d'une paroi chaude des deux côtés. Cela permet de combiner à l'infini. Le mur chaud empêche la condensation entre les armoires, vous permettant ainsi de placer plusieurs modèles les uns à côté des autres en toute sécurité.

Câble de connexion fourni séparément

Le câble de connexion 220 V de 2,2 mètres de long est fourni en vrac dans l'emballage. Cela évite les dommages dus au transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

Éclairage lumineux et économe en énergie.

L'éclairage LED offre une vue optimale sur le tiroir de congélateur étendu.

Garantie de fermeture douce.

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer la porte en douceur. Le SoftSystem amortit non seulement le mouvement lors de la fermeture, mais garantit également que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

Toujours la bonne distance.

Les quatre points de montage sont dotés d'entretoises qui garantissent que l'appareil est placé à la bonne profondeur dans le meuble.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela signifie que l'appareil est toujours stable.

Installation parfaite pour tout le monde.

Grâce à la plaque de montage, le panneau de meuble des modèles porte sur porte est monté directement sur la porte du réfrigérateur. Grâce à la plaque de montage, le panneau du meuble peut être réglé en hauteur, en largeur et en profondeur. Cela permet de régler parfaitement les appareils encastrables Liebherr.

Durée de stockage plus longue en cas de panne de courant.

Avec la batterie froide dans le compartiment congélateur, la durée de stockage peut être prolongée en cas de panne de courant. La durée de stockage standard en cas de dysfonctionnement est indiquée dans les spécifications du produit du modèle (mesurée sans batterie). La batterie froide assure un refroidissement accru, ce qui offre une protection supplémentaire aux produits surgelés contre les augmentations de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

température indésirables. La batterie froide est également idéale comme dessous de verre frais sur la table ou dans un sac isotherme lors des courses.

Congélation super rapide et efficace.

La machine SuperFrost à quantité contrôlée assure une descente de température jusqu'à -32°C pour que les produits soient surgelés rapidement et tout en conservant les vitamines. Après le processus de congélation, dont la durée dépend du nombre de kilos de produits frais, SuperFrost s'éteint automatiquement et la température réglée est à nouveau maintenue. C'est la façon la plus économique de congeler.

Assez de place pour le plus grand gâteau à la glace.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né VarioSpace : un système pratique pour un espace de stockage supplémentaire afin que même les gâteaux glacés les plus hauts puissent être conservés.

Avec porte ouvrant à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de modifier le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le changement de charnières.

Contrôle qualité après coupure de courant.

Après une panne de courant, la température la plus élevée atteinte par l'air dans le compartiment congélateur s'affiche à l'écran. Ces informations peuvent être utilisées pour mieux estimer la qualité et la durée de conservation des produits surgelés.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe en permanence de nouvelles solutions pour un plus grand confort de réfrigération, une plus grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité aux finitions soignées, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité proverbiale de Liebherr.

Maintien d'une fermeture optimale.

Le joint de porte est facile à remplacer vous-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en enfonçant le nouveau caoutchouc de porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

Faites simplement glisser votre doigt vers les paramètres.

Tous les réglages sont faciles à utiliser via l'écran tactile. L'affichage couleur peut être réglé sur 12 langues, dont le néerlandais. L'écran affiche la température actuelle et est préparé pour les fonctions futures.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

Congeler et conserver dans n'importe quel tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits surgelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et sans danger pour les vitamines dans chaque tiroir. Les tiroirs du congélateur entièrement fermés avec façade transparente sont très hauts et amovibles. Cela garantit une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées permettant de retirer le tiroir en toute sécurité.

Les tiroirs du congélateur peuvent être ouverts sans effort.

Les tiroirs du congélateur, qui peuvent être retirés sur des rails télescopiques, s'ouvrent sans effort. Avec une ouverture de porte à 90°, les tiroirs peuvent être retirés et retirés pour être nettoyés si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Classe climatique | SN (10-32°C), T (16-43°C) |
| Fermeture | Porte sur porte |
| Hauteur | 177 cm |
| Hauteur de niche (minimum) | 177,2 cm |
| Largeur | 55,9 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 56 cm |
| Nombre de tiroirs congélateur | 8 |
| Profondeur | 54,6 cm |
| Profondeur de niche (minimum) | 55 cm |

Confort

Fermeture douce 

Congélateur

| | |
|---|---|
| Capacité de congélation | 9 kg/24h |
| Conservation en cas de coupure de courant | 12 heure |
| No Frost |  |

Consommation d'énergie

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Classe énergétique | D |
| Classe sonore | B |
| Consommation annuelle d'électricité | 190 kWh |
| Niveau sonore | 33 dB(A) |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Volume net
congélateur 213 Litres

Général

Type de congélateur
intégré Congélateur

Sécurité

Alarme porte
ouverte



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ