



A7s III body Sony

Merk: Sony
Model: ILCE7SM3B.CEC

€4.199,00

NA CASHBACK
-€300,00=€3.8

99,00 Lever je
oude camera of lens
in en bespaar tot
€400 op
geselecteerde Sony
producten. Zie
voorwaarden



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De S-serie wordt naar een hoger niveau getild met full-frame filmopnamen, spectaculaire snelheden en gevoeligheid, en zeer weinig ruis, waardoor 4K-video's kunnen worden gemaakt die voorheen onmogelijk waren met een hoog dynamisch bereik, adembenemende scherpstelling en indrukwekkende beeldstabilisatie.

Voor visuele pioniers

Met superieure full-frame filmprestaties, inclusief hoge gevoeligheid (uitgebreide ISO naar maximaal 409600), een groot dynamisch bereik met 15 stops, 4K 120p, snelle en betrouwbare autofocus en zeer krachtige beeldstabilisatie legt de α 7S III de lat voor filmmakers opnieuw ongekend hoog.

Grote pixels zorgen voor hogere gevoeligheid en weinig ruis

De full-frame 12,1-megapixel Exmor RTM CMOS-beeldsensor met achterverlichting bevat innovaties voor lichtsterkte en uitvoeroptimalisatie, voor verdubbelde uitleessnelheid, superieure beeldkwaliteit in het hele gevoeligheidsbereik, een dynamisch bereik tot wel 15 stops en een verminderd rollendesluitereffect, waarbij de sensor voor autofocus met brandpuntsvlakfasedetectie zorgt.

Tot acht keer krachtigere BIONZ XRTM-beeldverwerker

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

De BIONZ XR-beeldverwerkingsprocessor heeft een nieuwe sensor en is razendsnel, maar is ook opnieuw ontwikkeld en biedt maar liefst acht keer meer verwerkingskracht. Dankzij het moderne design maakt hij sneller hoogwaardige foto's voor uitzonderlijke opnamen en een drastisch verbeterde responsiviteit van de camera-interface.

Adembenemende AF-prestaties, zelfs bij 4K 120p

De nieuwe full-frame Exmor R-beeldsensor en revolutionaire BIONZ XR-beeldverwerkingsprocessor bieden actieve en nauwkeurige AF voor oogstrelende details en prachtige 4K-video's, zelfs met 120 frames per seconde of in slow motion. Voor spectaculaire resultaten met een resolutie en scherptediepte die alleen mogelijk zijn met een full-frame sensor.

De bekende gevoeligheid is uitgebreid naar ISO 409600

De welbekende gevoeligheid van de serie bereikt nieuwe hoogtes met een uitgebreid ISO-bereik voor video's, van 80 tot een opmerkelijke 409600 (standaardbereik is 80-102400). Met het lichtbereik en de uitvoeroptimalisatie produceert de 12,1-megapixel full-frame sensor weinig ruis en goede beelden, ook bij zeer weinig licht.

Snelle, hybride autofocus voor precisie en consistentie

Autofocus met breed bereik gebruikt intelligente tracking en fasedetectie voor het grootste deel van het frame. Hierdoor wordt de nauwkeurige autofocus optimaal benut met hoogwaardige E-bevestigingslenzen, ook bij het fotograferen of filmen van bewegende onderwerpen met een kleine scherptediepte in 4K met een framesnelheid van 120p.

Krachtige scherpstelling voor als u alleen opnamen maakt

Met een AF-transitiesnelheid met 7 niveaus en een gevoeligheid voor het schakelen tussen AF-onderwerpen met 5 niveaus kunt u uw creatieve ideeën beter uitwerken. Met slechts een eenvoudige aanraking kunt u AF tijdelijk activeren, ook tijdens handmatige scherpstelling.

Beeldstabilisatie over vijf assen ingebouwd in de behuizing

De zeer nauwkeurige beeldstabilisatie en gyrosensor bieden een optische beeldstabilisatie over 5 assen.

Twee met CFexpress Type A compatibele mediasleuven

Beide kaartsleuven ondersteunen ultrasnelle CFexpress Type A-kaarten voor opnamen met een hoge bitsnelheid waarbij de buffer van de camera snel wordt gelegeerd. Ook compatibel met SDXC UHS-II-kaarten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

Parallele en relay-opnamen zijn ook beschikbaar.

Vari-angle lcd-scherm voor moeiteloze filmopnamen

Het variable-angle aanraakscherm van 7,5 cm met 1,44 miljoen dots opent vanaf de zijkant voor flexibele posities en verbeterde zichtbaarheid bij gebruik met een gimbal of andere bevestiging.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

| | |
|------------------------------|-------|
| Externe microfoonaansluiting | |
| HDMI-poort | |
| USB-aansluiting | |
| USB-connectortype | USB-C |
| USB-versie | 3.2 |

Beeldopname

| | |
|------------------------------------|--------|
| Maximaal aantal foto's per seconde | 10 fps |
| Maximale videoresolutie | 4K |

Camera

| | |
|-------------------------|---------|
| Maximale videoframerate | 120 fps |
|-------------------------|---------|

Connectiviteit

| | |
|------------------|-----|
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| NFC | |
| Wi-Fi | |

Fysieke kenmerken

| | |
|--------------------------|-------|
| Gewicht (incl. batterij) | 699 g |
| Kleur | Zwart |

Lens

| | |
|-----------------|--------|
| Lens inbegrepen | |
| Lensvatting | Sony E |

Opslag

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Type geheugenkaart | CompactFlash (CF), SD / SDHC / SDXC |
|--------------------|-------------------------------------|

Scherm

| | |
|-------------------------|-----|
| Aanraakscherm | |
| Aantal scherpstelpunten | 759 |
| Kantelbaar scherm | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


| | |
|-----|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

Schermgrootte

3 inch

Sensoren

| | |
|-----------------------------|---|
| Cropfactor | 1 x |
| Effectief aantal megapixels | 12.1 megapixels |
| GPS |  |
| ISO gevoeligheid (max) | 409600 |
| ISO gevoeligheid (min) | 40 |
| Type beeldsensor | CMOS |

Zoeker

| | |
|-------------|---|
| Type zoeker | Elektronisch |
| Zoeker |  |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|-------------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |