



Vac Prestige (Type 575) Solis

Merk: Solis
Model: 92220

€178,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Dit automatische vacuümsysteem heeft een rollenvak, foliesnijder, geniale Pulse Vacuum functie, uitneembaar lekbakje en gebruiksvriendelijke tiptoetsen.

De SOLIS Vac Prestige is een volautomatische vacuümmachine met handige Pulse Vacuum functie voor handmatige fijninstelling van het vacuüm. Er zijn twee vacumeersnelheden: een voor normaal vacumeren en een om te gebruiken bij drukgevoelige levensmiddelen. Bovendien kunnen zowel droge als ook vloeibare of vochtige levensmiddelen worden gevacumeerd. Er is een instant seal functie en ook een speciale marineerfunctie. De voortgang is eenvoudig te volgen via de Led-voortgangsindicator.

De SOLIS Vac Prestige heeft een supersterke afzuigpomp en bereikt een vacuüm tot -0,8 bar. De afzuigcapaciteit is ongeveer 12 liter per minuut. Het apparaat maakt een extra dikke sealnaad van 2,5 mm en is gemakkelijk te reinigen. Het bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke tiptoetsen maakt gebruik simpel.

De SOLIS Vac Prestige beschikt ook over een vacuümslang en een slangaansluiting voor het vacumeren van voorraaddozen. Bovendien is er een handig opbergvak voor de folierol en de vacuümslang. Ook heeft het apparaat een uitneembaar lekbakje en handige antislipvoetjes.

De SOLIS Vac Prestige wordt geleverd met 2 rollen folie (20 x 300 cm en 30 x 300 cm), 2 x 5 zakken (20 x 30

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

cm en 30 x 40 cm) en de vacuümslang, zodat u direct kunt beginnen.

SPECIFICATIES

| Algemeen | | Functies | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
| Opvangsysteem vloeistof | | Instelling droge voeding | |
| Vacuümdruk | -0,8 mbar | Instelling vochtige voeding | |
| Zuigvermogen | 12 l/min. | Lage druk voor fragiele voeding | |
| | | Marineerfunctie | |
| Fysieke kenmerken | | Stroom | |
| Breedte | 40 cm | Vermogen | 130 |
| Diepte | 19 cm | | |
| Dubbele lasnaad | | | |
| Hoogte | 9,5 cm | | |
| Materiaal | KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL | | |
| Maximale breedte verzegebalk | 30 cm | | |
| Met vacuümslang | | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |