



Q950 Wit (Paar) KEF

Merk: KEF
Model: SP3962AA

€1.798,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De Q950 is het vlaggenschip van de Q Series, met KEF's kenmerkende Uni-Q driver gekoppeld aan een 200mm lange slag bas unit en bijpassende ABR's. Met de nieuwste ontwikkelingen in weergave en ontwerp brengt de Q950 een hoge resolutie geluid met uitzonderlijke diepte en helderheid.

“Sit-anywhere” Uni-Q weergave

De KEF Uni-Q driver plaatst de tweeter in het akoestische hart van de bas/midrange conus, waardoor het akoestische ideaal van een enkele punt bron dichterbij komt dan ooit. Uni-Q levert een gedetailleerder, nauwkeuriger en mooi geïntegreerde driedimensionale geluidsafbeelding, die gelijkmatiger door de kamer verspreid wordt dan met een conventionele luidspreker mogelijk is. Uni-Q's ultra-brede afstraling wordt verder versterkt door KEF's over de tweeterdome geplaatste KEF's 'tangerine' waveguide.

Gedempte tweeter buis

Met de aan de achterzijde van de tweeter geplaatste buis wordt de achterwaartse afstraling vanaf de dome gereduceerd. Daarmee wordt weergave van de lagere treble dramatisch verbeterd en een nieuwe inductor met lage vervorming op het crossover zorgt voor een schonere laagweergave.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN


Nieuw ontwerp

De gesloten midrange behuizing bij de vloerstaanders vermindert de belasting op de Uni-Q midrange conus, waardoor helderheid en detail worden verhoogd, terwijl het laag schoner en krachtiger wordt. De helderheid van het middengebied wordt opnieuw verbeterd door aanpassingen aan de mid-bass driver waardoor de DC-blokkerende condensator kan worden weggelaten. Verwijdering daarvan creëert een meer natuurlijke bas-roll-off tussen de drivers.

Robuuste LF drivers en ABR's

Bas units hebben nu een grotere roll surround die, samen met een nieuwe ophanging, een nog schoner laag bij hoge volumes produceren. Een aangepaste structuur van de conus verbetert de weergave van het middengebied en de doorontwikkelde Auxiliary Bass Radiator (ABR) biedt een nog betere gecontroleerde en indrukwekkende laagweergave.

SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers	Frequentiebereik	44 - 28000 Hz
Type speaker	Vloerstaander		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	24.4 cm	Actieve speaker	
Diepte	32.8 cm	Luidsprekerfilters	2,5-weg
Gewicht	20,6 kg		
Hoogte	106.2 cm		
Kleur	Wit		
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	15 - 200 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Gevoeligheid 91 dB
Impedantie 8 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		