



## Ci4100QL KEF

Merk: KEF  
Model: SP3831AA

€525,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Ci4100QL-THX is een in-wall luidspreker gecertificeerd volgens THX SELECT2 standaard. Kennis van het filmproces en van weergave van surround sound is in het hart van ieder THX gecertificeerd 2.1, 5.1 en 7.1 luidsprekersysteem.

Uitgerust met KEF's verfijnde 'sit anywhere' Uni-Q driver array, is de tweeter in het akoestische middenpunt van de bas/middenbereik conus geplaatst. Dit maakt het mogelijk dat de tweeter en woofer als een puntbron functioneren die het geluid wijds en gelijkmatig door de hele kamer verspreidt. In combinatie met het discrete Ultra Thin Bezel- (UTB-) ontwerp met een uiterst dunne zichtbare rand rondom de luidspreker, geeft de Ci Q-serie u een enorme plaatsingsvrijheid voor uw luidsprekers.

Ci4100QL-THX is een in-wall luidspreker gecertificeerd volgens THX SELECT2 standaard. Kennis van het filmproces en van weergave van surround sound is in het hart van ieder THX gecertificeerd 2.1, 5.1 en 7.1 luidsprekersysteem. Ontworpen met kenmerken van professionele studio speakers. THX herschept de tonale balans van de uiteindelijke mix van de filmmaker in uw woonkamer. De resultaten? Actiescènes zijn krachtiger en weergave van dialogen zijn ongekend realistisch.

THX gecertificeerde in-wall luidsprekers hebben de juiste frequentie karakteristiek en hoge output om de weergave van een luidspreker in een traditionele behuizing te leveren. Dit biedt het beste van twee werelden -

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

THX-surround sound-prestaties van componenten die harmonieus in elk interieur passen.

Prijs per stuk.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	55 - 28000 Hz
Type speaker	Inbouw		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	12.8 cm	Actieve speaker	
Diepte	8.1 cm	Diameter Midrange	101 mm
Gewicht	3 kg	Diameter tweeter	19 mm
Hoogte	49 cm	Diameter woofer	100 mm
Kleur	Wit		
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	10 - 150 W		
Gevoeligheid	89 dB		
Impedantie	4 ohm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		