



Oberon Vokal Licht Eik Dali

Merk: Dali
Model: 230125

€348,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

DALI OBERON luidsprekers; ideaal voor iedereen die wil genieten van goed geluid voor een scherpe prijs. De geheel nieuwe DALI OBERON serie bestaat uit diverse hoogwaardige modellen luidsprekers, die allen technieken bezitten uit de luxere DALI series en veel waar voor het geld bieden.

DALI OBERON luidsprekers: Goed geluid voor iedereen!

De DALI OBERON luidspreker-serie biedt een fraaie afwerking in vier afwerkingen: zwart essen, wit mat, donker noten en licht eiken. Elke OBERON luidspreker-uitvoering heeft z'n eigen bijpassende afneembare speakerfront en ademt het Deense gevoel voor design en kwaliteit uit. Dankzij hoogwaardige technieken die stammen uit de luxere series van het beroemde luidsprekermerk, is een levendige, dynamische en vooral fijne luisterervaring gegarandeerd.

Eigenschappen DALI OBERON luidsprekers:

- Deens design
- Luxe afwerking
- Hoogwaardige drivers met SMC-technologie voor ultralage vervorming
- Ruim bemeten tweeters voor een breed afstralgedrag


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

- Makkelijk te plaatsen in elke ruimte
- Houtvezel woofers voor snelle, diepe bassen
- Luxe luidsprekerkabelaansluitingen

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Bi-wiring 




Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos 1 speaker
Type speaker Center

Audio

Frequentiebereik 47 - 26000 Hz

Connectiviteit

Bluetooth 
NFC 
Wi-Fi 

Fysieke kenmerken

Breedte 44,1 cm
Diepte 29,5 cm
Gewicht 7,45 kg
Hoogte 16,1 cm
Houtkleur Eik
Kleur Bruin
Materiaal MDF

Gebruiksgemak

Waterbestendig 

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker 
Diameter tweeter 29 mm
Diameter woofer 2 x 5,25 inch mm
Luidsprekerfilters 2-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen 25 - 150 W
versterker vermogen
Gevoeligheid 89,5 dB
Impedantie 4 ohm
Kantelfrequentie 2600 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN