



## Universeel Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging 80cm HOBD682D Smeg

Merk: Smeg

Model: HOBD682D

€3.499,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 80 cm - 2 multizones - 750 m<sup>3</sup>/h - Autovent - energieklasse A++ - rechte rand

**Touch Control bediening:** Alle keramische en inductiekookplaten - en enkele afzuigkappen - van Smeg zijn voorzien van Touch Control bediening.

**Glas-op-staal:** Het nieuwe glas-op-staal concept is exclusief ontwikkeld door Smeg, waarbij een stalen laag bevestigd wordt aan de onderkant van het glazen oppervlak van alle gas-op-glas kookplaten. Hierdoor wordt de weerstand en het veiligheidsaspect van de kookplaten vergroot. Dit innovatieve, maar eenvoudige idee, voegt een belangrijk veiligheidsaspect toe aan de gaskookplaten. In het extreme geval dat het glas van de kookplaat per ongeluk zou breken, zorgt een speciale lijm tussen het glas en de stalen plaat ervoor dat het glas op zijn plaats blijft en de verspreiding van glas(scherven) wordt vermeden. De kookplaat kan veilig blijven worden gebruikt totdat de oppervlakte wordt vervangen. De stalen plaat is esthetisch onzichtbaar, waardoor de elegantie van de apparatuur onveranderd blijft.

**Booster functie:** De Booster functie biedt de mogelijkheid om op maximaal vermogen te koken wanneer dit nodig is; bijvoorbeeld tijdens het wokken of om zeer snel water aan de kook te brengen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

**Warmhoudfunctie:** Bij de Warmhoudfunctie functioneert de kookplaat op minimaal vermogen, gedurende maximaal 120 minuten, waarna de kookplaat automatisch uitschakelt. Deze functie is bedoeld voor het warm houden van reeds geprepareerd voedsel.

**Multizone:** De MultiZone inductiekookplaten van Smeg zijn voorzien van 1 of 2 MultiZone-zones. De MultiZone-zone is een rechthoekige zone van 40x23 cm die d.m.v. een specifieke Touch Control kan worden geselecteerd en bediend. De MultiZone-zone bestaat uit 2 zones die zowel samen als separaat kunnen worden bediend. Hierdoor worden de kookmogelijkheden en het kookgemak nog groter.

**Restwarmteindicatie:** Alle keramische en inductiekookplaten van Smeg zijn voorzien van een veiligheidssysteem en hebben restwarmte indicatoren die verlicht blijven zolang de oppervlakte warm is.

**Anti-oververhitting:** Een speciaal systeem zorgt ervoor dat de kookplaat automatisch uitgaat, zodra de afgegeven hitte de veiligheidstemperaturen dreigt te overschrijden.

**Sudderfunctie:** Nadat het voedsel aan de kook is gebracht, kan door de sudderfunctie te selecteren automatisch een vermogensniveau worden ingesteld waarmee het voedsel net aan de kook wordt gehouden.

**Kinderbeveiliging:** Diverse apparaten van Smeg zijn voorzien van kinderbeveiliging, waarbij de bedieningsknoppen worden geblokkeerd. Hierdoor wordt absolute veiligheid gegarandeerd.

## SPECIFICATIES

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	710 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (laagste stand)	145 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	optional

### Algemeen

Aantal snelheden	8
Geluidsniveau (Maximum)	66 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	42 dB(A)
Type kookplaat	Inductie

### Bediening

Type bediening	TouchControl
----------------	--------------

### Energieverbruik

Energieklasse	A++
Hydrodynamische efficiëntie	A

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Jaarlijks elektrisch verbruik	31,5 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

## Functies

Pauze	
Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	

## Fysiske kenmerken

Aansluitwaarde	7545 W
Afwerking rand	Recht
Breedte	83 cm
Diepte	52 cm
Hoogte	31 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	80,2 cm
Nisdiepte (minimaal)	49,2 cm
Nishoogte (minimaal)	41,2 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

## Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
Akoestisch signaal	
Kookpot/pan detectie	

## Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	
Met zone koppeling	
Variabele kookzones	

## Veiligheid

Kinderbeveiliging	
Overkookbeveiliging	
Oververhittingsbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		