

HI08571EV Atag

Merk: Atag
Model: HI08571EV

€1.329,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat, 5 zones, Bridge Induction, 80cm

Direct Slide control

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met direct slide control stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

Pan verplaats functie

Bij het verplaatsen van een pan op de inductiekookplaat worden de ingestelde kookstanden en timers onthouden en meegenomen naar de andere kookzone.

Bridge Induction

Pakt u het graag groots aan? Dan is deze inductiekookplaat met rechthoekige kookzones die gekoppeld kunnen worden het overwegen waard. Met een druk op de knop ontstaat er één royale kookzone van 22 x 40 cm. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan, of te grillen op een teppan yaki plaat. De omtrek van de kookzones zijn duidelijk aangegeven. Binnen dit grote vlak kunt u uw pannen flexibel op elke plek zetten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Auto Bridge functie

Bij het plaatsen van een grillplaat of Teppan Yaki bakplaat wordt dit automatisch herkend als een Bridge zone. Zo kunt u direct gebruik maken van uw extra grote kookzone

Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductie- en keramische kookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden.

Pauzetoets

Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee).

Automatische panherkenning

Vrijwel alle inductiekookplaten zijn voorzien van automatische panherkenning. Als een pan op een kookzone wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet. Nu hoeft u alleen nog maar de gewenste kookstand in te stellen. Hiermee is de kookplaat nog intuïtiever; het is altijd meteen duidelijk welke bedieningsunit bij welke kookzone hoort en de kookzone hoeft niet apart ingeschakeld te worden.

SPECIFICATIES


Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Knop Aan/Uit	
Type kookplaat	Inductie	Type bediening	Direct Slide Control
Functies		Fysieke kenmerken	
Pauze		Aansluitwaarde	10400 W
Timerfunctie		Afwerking rand	Randloos
Warmhoudfunctie		Breedte	80 cm
		Diepte	52 cm
		Hoogte	5,55 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	5,2 cm


Gebruiksgemak

Kookpot/pan
detectie 

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 5
Booster-functies 
Met zone koppeling 

Veiligheid

Controlelampje Aan 
Oververhittingsbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN