



CI8-120 NAD

Merk: NAD
Model: 510903

€3.499,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De CI 8- 120 DSP levert een conservatieve 8 x 120 watt per kanaal @ 8 ohm en is overbrugbaar tot 4 x 200 watt per kanaal @ 8 ohm. De hybride digitaal versterkerplatform levert stabiele en efficiënte vermogen met hoge in alle in een slanke 1U rack ruimte.

Onze acht- kanaal powerhouse belooft NAD 's legendarische prestatie met betrouwbaarheid en stabiliteit met veel van installer- functies. De NAD CI 8- 120 is een geavanceerde versterker gericht vierkant op high performance gedistribueerde audiosystemen. Het levert een conservatieve 8 x 120 watt per kanaal @ 8 ohm, het is ook overbrugbaar tot 4 x 200 watt per kanaal @ 8 ohm. IHF Dynamic Power in overbrugde modus is 4 x 350 watt per kanaal @ 4 ohm . Simpel gezegd, de CI 8- 120 zal harde schijf vrijwel alles wat u nodig heeft in uw in .

De hybride digitaal versterkerplatform levert stabiele en efficiënte vermogen met hoge in , alle in een slanke 1U rack ruimte. Om dit niveau van prestatie mogelijk te maken, maakt de CI 8- 120 DSP gebruik van een aangepaste versie van de bewezen Hypex UcD-uitvoertrap. Dit maakt voor enorm vermogen met extreem laag vervorming en ruis in de hoorbaar bereik. Elk detail van dit ontwerp is zorgvuldig uitgevoerd tot wringen uit elke laatste druppel van prestatie . Ontworpen tot deal met de eisen van de CI wereld, het werd gemaakt tot handvat lange kabel loopt en moeilijke luidspreker ladingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

NAD is zich er terdege van bewust dat betrouwbaarheid is voor een professionele installateur, dus alle modellen zijn gebaseerd op beproefde en echte amplificatieplatforms die stabiele en betrouwbare prestatie. De CI 8-120 versterker is stabiel op 4 ohm impedantie. Er zijn verschillende vermogenmethoden beschikbaar, evenals een Eco-modusinstelling voor minimaal energieverbruik.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

12V trigger in	1 x
Aantal analoge lijningangen (RCA)	8

Algemeen

Aantal audiokanalen	8
Type versterker	Multiroom
Uitgangsvermogen per kanaal	120 W

Fysieke kenmerken

Breedte	48 cm
Diepte	43,5 cm
Gewicht	7,7 kg
Hoogte	4,5 cm
Kleur	Zwart

Afspeelmogelijkheden

Geschikt voor multiroom	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------

Bediening

Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		