



A7C Body Zwart Sony

Merk: Sony
Model: ILCE7CB.CEC

€1.799,00

NA CASHBACK
-€200,00 = €1.599,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Hoewel de α 7C een heel compacte camerabehuizing heeft, de kleinste en lichtste ter wereld⁴, biedt deze camera de spectaculaire beeldkwaliteit voor zowel foto's als films die u van een full-frame camera verwacht. Met snelle, brede en stabiele autofocus, razendsnel continu fotograferen en een handig, verstelbaar lcd-scherm kunt u alle actie direct vastleggen.

Full-frame beeldkwaliteit in een compacte behuizing

Hoe groter de sensor, hoe beter het beeld. De full-frame sensor van de α 7C is veel groter dan sensoren in smartphones, compacte digitale camera's en APS-C-camera's met verwisselbare lens van een vergelijkbare grootte. Het resultaat is een grotere lichtverzameling, wat zorgt voor beelden met minder ruis van professionele kwaliteit. Bovendien blijven details in donkere en lichte gebieden beter behouden.

Een grote sensor maakt het verschil

Met een full-frame sensor kunt u resultaten behalen die uniek zijn voor dit formaat. De sensor van de α 7C is meer dan twee keer zo groot als sensoren in APS-C-camera's met een vergelijkbare behuizing, en tot wel 30 keer zo groot als sensoren in smartphones, voor schitterende beelden met veel diepte en detail.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Compact formaat, eenvoudige bediening

De α 7C is compact, licht en draagbaar, maar biedt alsnog dezelfde full-frame prestaties. Dit is mogelijk dankzij de nieuwe mechanische componenten, zoals een ruimtebesparende sluiters en een unit voor optische stabilisatie, maar ook verbeteringen in de lay-out en ondersteuning.

Er is zoveel moois om vast te leggen

De Exmor R™ CMOS-sensor met 24,2 MP levert samen met de BIONZ X™-engine van Sony prachtige kleurreproductie en een breed dynamisch bereik van 15 stops. Zo kunt u in alle lichtomstandigheden details en soepele overgangen vastleggen, bij foto's en video's.

Prachtige beelden, ook bij snelle sluitertijd en weinig licht

De sensor met grotere pixelformaten levert een hogere signaal-ruisverhouding voor prachtige beelden met meer details in texturen en schaduwzones. De ruisonderdrukking is met name effectief bij gemiddelde en hoge ISO-gevoeligheid bij snel bewegende of slecht belichte onderwerpen. Standaard ISO 100-51200, uitbreidbaar tot ISO 50-204800.

Vele lenzen met E-bevestiging, van breed tot telefoto, video en speciaal

Of u nu professional of hobbyist bent, en of u nu foto's of films maakt: met onze diverse serie van meer dan 50 lenzen met E-bevestiging kunt u alle kanten op. Met compacte full-frame lenzen kunt u uitzonderlijke beelden met weinig vervorming maken, zelfs bij een grote brandpuntsafstand, en prachtige beelddiepte en bokeh creëren.

4K-opnamen voor prachtige filmbeelden

Een kleine scherptediepte maakt bokeh-effecten mogelijk. Dankzij volledige pixeluitlezings zonder pixelsamenvoeging is oversampling gelijk aan 6K-opname mogelijk, voor duidelijke beelden met minder moiré en onregelmatigheden.

Leg alle actie tot in detail vast

Dankzij toonaangevende autofocus en snel continu fotograferen mist u nooit meer dat ene unieke moment. De optische beeldstabilisatie van de α 7C zorgt ervoor dat zowel foto's als films stabiel en vrij van ruis zijn.

Slimme realtime AI-tracking en realtime eye-autofocus van Sony

Een betrouwbare functie voor onderwerpen volgen leidt tot betere portretten. Net als bij eerdere modellen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |

kunt u de camera op een onderwerp richten en de sluiterknop half indrukken om de realtime eye-autofocus te starten. Nieuw op de α 7C is de functie om realtime volgen direct in te schakelen door op de AF-ON-knop te drukken, ook buiten de AF-C-modus. De scherpstelling blijft behouden, ook wanneer iemand een bril draagt of het zicht op het onderwerp deels wordt belemmerd.

Full-frame beeldkwaliteit voor filmmakers

Het verstelbare scherm van de α 7C zit aan de zijkant, zodat u er makkelijk op kunt kijken, zelfs als u een microfoon of gimbal bevestigt of vanuit verschillende posities opnamen maakt. Dankzij de hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting kunt u bovendien uw favoriete apparatuur gebruiken. Verder kunt u dankzij de batterij met grote capaciteit lang blijven filmen. In het kort: de α 7C is de ideale camera voor vloggers en andere filmmakers.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

| | |
|------------------------------|-------|
| Accessoireschoen | |
| Externe microfoonaansluiting | |
| HDMI-poort | |
| USB-aansluiting | |
| USB-connectortype | USB-C |

Beeldopname

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Maximaal aantal foto's per seconde | 10 fps |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD) |

Camera

| | |
|-------------------------|--------|
| Maximale videoframerate | 60 fps |
|-------------------------|--------|

Connectiviteit

| | |
|------------------|-----|
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 4.1 |
| NFC | |
| Wi-Fi | |

Fysieke kenmerken

| | |
|--------------------------|-------|
| Gewicht (incl. batterij) | 509 g |
|--------------------------|-------|

Gebruiksgemak

| | |
|----------------|--|
| Stofbestendig | |
| Waterbestendig | |


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|-----|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |

Kleur Zwart



Lens

Lens inbegrepen 
Lensvatting Sony E


Opslag

Type geheugenkaart SD / SDHC / SDXC


Scherm

Aanraakscherm 
Aantal scherpstelpunten 693
Kantelbaar scherm 
Schermgrootte 3 inch

Sensoren

Effectief aantal megapixels 24,2 megapixels
GPS 
ISO gevoeligheid (max) 51200
ISO gevoeligheid (min) 100
Sensorgrootte Full frame inch
Type beeldsensor CMOS

Stroom

Batterij meegeleverd 

Zoeker

Type zoeker Elektronisch
Zoeker 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN