



## A7C Zwart + SEL 28-60mm F4-5.6 Sony

Merk: Sony  
Model: ILCE7CLB.CEC

€1.999,00

NA CASHBACK  
**-€200,00=€1.799,00**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Hoewel de  $\alpha$ 7C een heel compacte camerabehuizing heeft, de kleinste en lichtste ter wereld<sup>4</sup>, biedt deze camera de spectaculaire beeldkwaliteit voor zowel foto's als films die u van een full-frame camera verwacht. Met snelle, brede en stabiele autofocus, razendsnel continu fotograferen en een handig, verstelbaar lcd-scherm kunt u alle actie direct vastleggen.

#### Full-frame beeldkwaliteit in een compacte behuizing

Hoe groter de sensor, hoe beter het beeld. De full-frame sensor van de  $\alpha$ 7C is veel groter dan sensoren in smartphones, compacte digitale camera's en APS-C-camera's met verwisselbare lens van een vergelijkbare grootte. Het resultaat is een grotere lichtverzameling, wat zorgt voor beelden met minder ruis van professionele kwaliteit. Bovendien blijven details in donkere en lichte gebieden beter behouden.

#### Een grote sensor maakt het verschil

Met een full-frame sensor kunt u resultaten behalen die uniek zijn voor dit formaat. De sensor van de  $\alpha$ 7C is meer dan twee keer zo groot als sensoren in APS-C-camera's met een vergelijkbare behuizing, en tot wel 30 keer zo groot als sensoren in smartphones, voor schitterende beelden met veel diepte en detail.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

## Compact formaat, eenvoudige bediening

De  $\alpha$ 7C is compact, licht en draagbaar, maar biedt alsnog dezelfde full-frame prestaties. Dit is mogelijk dankzij de nieuwe mechanische componenten, zoals een ruimtebesparende sluiters en een unit voor optische stabilisatie, maar ook verbeteringen in de lay-out en ondersteuning.

## Er is zoveel moois om vast te leggen

De Exmor R™ CMOS-sensor met 24,2 MP levert samen met de BIONZ X™-engine van Sony prachtige kleurreproductie en een breed dynamisch bereik van 15 stops. Zo kunt u in alle lichtomstandigheden details en soepele overgangen vastleggen, bij foto's en video's.

## Prachtige beelden, ook bij snelle sluitertijd en weinig licht

De sensor met grotere pixelformaten levert een hogere signaal-ruisverhouding voor prachtige beelden met meer details in texturen en schaduwzones. De ruisonderdrukking is met name effectief bij gemiddelde en hoge ISO-gevoeligheid bij snel bewegende of slecht belichte onderwerpen. Standaard ISO 100-51200, uitbreidbaar tot ISO 50-204800.

## Vele lenzen met E-bevestiging, van breed tot telefoto, video en speciaal

Of u nu professional of hobbyist bent, en of u nu foto's of films maakt: met onze diverse serie van meer dan 50 lenzen met E-bevestiging kunt u alle kanten op. Met compacte full-frame lenzen kunt u uitzonderlijke beelden met weinig vervorming maken, zelfs bij een grote brandpuntsafstand, en prachtige beelddiepte en bokeh creëren.

## 4K-opnamen voor prachtige filmbeelden

Een kleine scherptediepte maakt bokeh-effecten mogelijk. Dankzij volledige pixeluitlezings zonder pixelsamenvoeging is oversampling gelijk aan 6K-opname mogelijk, voor duidelijke beelden met minder moiré en onregelmatigheden.

## Leg alle actie tot in detail vast

Dankzij toonaangevende autofocus en snel continu fotograferen mist u nooit meer dat ene unieke moment. De optische beeldstabilisatie van de  $\alpha$ 7C zorgt ervoor dat zowel foto's als films stabiel en vrij van ruis zijn.

## Slimme realtime AI-tracking en realtime eye-autofocus van Sony

Een betrouwbare functie voor onderwerpen volgen leidt tot betere portretten. Net als bij eerdere modellen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

kunt u de camera op een onderwerp richten en de sluiterknop half indrukken om de realtime eye-autofocus te starten. Nieuw op de  $\alpha$ 7C is de functie om realtime volgen direct in te schakelen door op de AF-ON-knop te drukken, ook buiten de AF-C-modus. De scherpstelling blijft behouden, ook wanneer iemand een bril draagt of het zicht op het onderwerp deels wordt belemmerd.

## Full-frame beeldkwaliteit voor filmmakers

Het verstelbare scherm van de  $\alpha$ 7C zit aan de zijkant, zodat u er makkelijk op kunt kijken, zelfs als u een microfoon of gimbal bevestigt of vanuit verschillende posities opnamen maakt. Dankzij de hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting kunt u bovendien uw favoriete apparatuur gebruiken. Verder kunt u dankzij de batterij met grote capaciteit lang blijven filmen. In het kort: de  $\alpha$ 7C is de ideale camera voor vloggers en andere filmmakers.

## SPECIFICATIES

### Aansluitingen

Accessoireschoen	
Externe microfoonaansluiting	
HDMI-poort	
USB-aansluiting	
USB-connectortype	USB-C

### Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde	10 fps
Maximale videoresolutie	3840 x 2160 (Ultra HD)

### Camera

Maximale videoframerate	60 fps
-------------------------	--------

### Connectiviteit

Bluetooth	
Bluetooth-versie	4.1
NFC	
Wi-Fi	

### Fysieke kenmerken

Gewicht (incl. batterij)	509 g
--------------------------	-------

### Gebruiksgemak

Stofbestendig	
Waterbestendig	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Kleur                      Zwart

## Lens

Brandpuntsafstand      28 - 60 mm  
Lens inbegrepen          
Lensvatting              Sony E  
Maximaal diafragma    f/4 - f/5.6  
Optische zoom          2 x

## Opslag

Type                      SD / SDHC / SDXC  
geheugenkaart

## Scherm

Aanraakscherm          
Aantal                    693  
scherpstelpunten  
Kantelbaar scherm      
Schermgrootte         3 inch

## Sensoren

Effectief aantal        24,2 megapixels  
megapixels  
GPS                        
ISO gevoeligheid      51200  
(max)  
ISO gevoeligheid      100  
(min)  
Sensorgrootte         Full frame inch  
Type beeldsensor      CMOS

## Stroom

Batterij                   
meegeleverd

## Zoeker

Type zoeker            Elektronisch  
Zoeker                 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA**                      10u tot 18u30  
**DI**                      10u tot 18u30  
**WOE**                  10u tot 18u30  
**DO**                      10u tot 18u30

**VRIJ**                    10u tot 18u30  
**ZAT**                    10u tot 18u  
**ZON**                    GESLOTEN