



RSP-1576MKII Zilver Rotel

Merk: Rotel
Model: RSP-1576MKII Zilver

€3.299,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De RSP-1576MKII ondersteunt thuisbioscopen tot 7.1.4 kanalen voor Dolby Atmos en DTS:X audioformaten door gebruik te maken van de nieuwste Quad-core DSP van Texas Instruments.

De surroundprocessor maakt gebruik van maar liefst zes befaamde Wolfson DAC's en is voorzien van Dirac Live Full Room Correction en een meetmicrofoon. Dirac Live maakt automatische frequentie- en tijddomeinaanpassingen van 20 Hz tot 20 kHz mogelijk, waardoor optimale prestaties zijn gegarandeerd in thuisbioscopen van elk formaat. Zo kan elk thuisbioscoop perfect worden ingeregeld worden voor de ultieme filmervaring.

Zoals alle Rotel-producten is Balanced Design Concept het basisprincipe van de ontwikkeling. Dankzij de op maat gemaakte en in eigen huis vervaardigde ringkerntransformator zorgt dit voor een lage vervorming, ruisonderdrukking en akoestische afstemming van alle cruciale audiocircuits. De RSP-1576MKII heeft zeven HDMI 4K HDR video-ingangen en twee HDMI 4K HDR video-uitgangen. De videoverwerking wordt aangevuld met een rijk scala aan audioingangen, waaronder: XLR, PC-USB (24-bits/192k), optisch (3), coaxiaal (3), RCA-analoog (3), iPod USB, apt-X Bluetooth, 7.1 meerkanaals ingang - en voor liefhebbers van het klassieke vinyl is er zelfs een Moving Magnet Phono ingang.

De instelfuncties bevinden zich op het HDMI-scherm en ook op het display aan de voorzijde, zodat het systeem


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

eenvoudig kan worden geconfigureerd, zelfs als het apparaat op een anderelocatie in een rack is geïnstalleerd.

SPECIFICATIES

3D

Geschikt voor 3D 




Aansluitingen

12V trigger out	3
Aantal analoge lijningangen (RCA)	4
Aantal coaxiale ingangen	3
Aantal HDMI-ingangen	7
Aantal HDMI-uitgangen	2
Aantal optische ingangen	3
Aantal phono-ingangen	1
Aantal subwooferuitgangen	2
Aantal USB-poorten	2
Aantal XLR-ingangen (gebalanceerd)	2
HDMI Audio Return Channel (ARC)	ARC
Infraroodingang (IR)	1 x
Infrarooduitgang (IR)	2 x
Netwerkaansluiting	
Pre-out	12.2
RS-232C	
USB-aansluiting	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Algemeen		Audio	
Aantal audiokanalen	11.1	D/A-omvormer	24-bit / 192 kHz
Type versterker	Voorversterker	Surroundformaten	DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-X, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
Bediening		Connectiviteit	
Afstandsbediening		Bluetooth	
		Wi-Fi	
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Elektrisch verbruik	60 W	Breedte	43,1 cm
Elektrisch verbruik (stand-by)	0,5 W	Diepte	34,8 cm
		Gewicht	8,8 kg
		Hoogte	14,4 cm
		Kleur	Zilver
Gebruiksgemak			
Automatische set-up	Dirac Live		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		