



## PM6007 Geïntegreerde versterker met digitale connectiviteit Zilver-Goud Marantz

Merk: Marantz  
Model: PM6007/N1SG

€600,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Met een opgewaardeerde DAC van hoge kwaliteit, digitale ingangen en een vernieuwde ingebouwde phono-equalizer.

De PM6007 levert het mooiste muzikale geluid van Marantz en is een perfecte keuze voor luisteraars die hun 2-kanaals Hifi-systeem naar een hoger niveau willen tillen. De PM6007 geïntegreerde versterker wordt aangedreven door een ringkerntransformator en aangepaste blokcondensatoren en levert 45 watt (8 ohm, 20 HZ-20 kHz) vermogen per kanaal. U kunt eenvoudig zowel analoge als digitale bronnen aansluiten of uw platenspeler aansluiten op de ingebouwde phono-voorversterker. Luister naar uw favoriete audio met hoge resolutie met de 192 kHz /24 bits D/A-converter en geniet van een verbeterde bas met de subwoofer-uitgang.

- Til hifi naar een hoger niveau: De PM6007 geïntegreerde versterker met current feedback biedt 2x 45 W (8 ohm RMS, 20 Hz - 20 kHz) voor een verfijnde audiobeleving.
- Nauwkeurig en vakkundig afgesteld: Tijdens het uitgebreide afstelproces hebben de sound masters van Marantz iedere component zorgvuldig afgesteld en verfijnd voor optimale prestaties.
- Een groot aantal aansluitmogelijkheden: Geniet van de kwaliteit van audiobestanden met hoge resolutie dankzij de vergulde ingangen: 5 analoge ingangen, 1 coaxiale ingang en 2 optische digitale ingangen.
- Een verbeterde audiobeleving: De geüpdatete, hoogwaardige DAC AK4490 biedt een rijker geluid.
- Digitale filtermodi voor optische/coaxiale ingang: Geniet van een verfijndere audiobeleving die past bij uw

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

voorkeuren met de nieuwe digitale filtermodusfunctie.

- Gebouwd om te presteren: Naast de luidsprekeraansluitingen van hoge kwaliteit met A/B-schakeling, een volledig afgeschermd DAC-unit en koperen schroeven, bieden de stevige voeten een hoogwaardig geluid.
- Marantz' eigen HDAM-SA3-circuit: Geniet van een breder dynamisch bereik met lagere vervorming voor de uitgangstrap.
- Geavanceerde thermische compensatie: Geen geheugenverstoring voor een zuiver en nauwkeurig geluid, zelfs na krachtige bastonen.
- Speciale componenten voor een verfijnder geluid: De ringkerntransformator en hoogwaardige, speciale componenten zorgen voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit.
- Geïntegreerde phono-ingang: Voorzien van een hoogwaardige MM-phonovoerversterker met FET-ingang voor de hoogste signaalzuiverheid en geluid van uw favoriete lp's.
- Dieper basgeluid met een subwooferuitgang: Geniet van krachtig basgeluid door een subwoofer of bijpassende boekenplankspeakers toe te voegen of vloerspeakers voor een nog krachtiger basgeluid.

## SPECIFICATIES

### Aansluitingen

Aantal analoge lijningangen (RCA)	5
Aantal coaxiale ingangen	1
Aantal optische ingangen	2
Aantal subwooferuitgangen	1
Hoofdtelefoonaansluiting	
Infraroodingang (IR)	1 x
Infrarooduitgang (IR)	1 x
USB-aansluiting	

### Algemeen

Aantal audiokanalen	2
Type versterker	Geïntegreerde versterker
Uitgangsvermogen per kanaal	45/60 W

### Energieverbruik

Elektrisch verbruik	155 W
Elektrisch verbruik	0,3 W

### Fysieke kenmerken

Breedte	44 cm
Diepte	37 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

(stand-by)

Gewicht	7600 g
Hoogte	10,5 cm
Kleur	Goud, Zilver
Kleur/Stijl	Zilver-Goud

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		