



## Inbouwluidsprekers CI5160REF-THX KEF

Merk: KEF

Model: SP3924BA

€10.500,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De norm voor architecturale luidsprekers is gereset.

Met de Ci5160REF-THX, ontworpen om ongekend detail en kracht te leveren, heeft het de KEF Reference filosofie uit de behuizing gehaald en in de muur geplaatst.

### Ci5160REF-THX

De norm voor architecturale luidsprekers is gereset. We introduceren de inbouw KEF Ci5160REF-THX - de nieuwste toevoeging aan THE REFERENCE-familie, die voldoet aan de KEF-normen voor Extreme Theatre en THX Ultra-certificering.

### Uni-Q driver array

Het hart van de Ci5160REF-THX is de 11e generatie van de kenmerkende innovatie van KEF: de Uni-Q puntbron MF/HF driver. Met een open 25 mm aluminium dome-tweeter in het exacte akoestische midden van een 125mm MF-driver, fungeren beide als één enkele bron die de luisterruimte breed overspoelt met een perfect natuurlijk geluidsbeeld.

### Bass drivers

Zoals alles binnen THE REFERENCE, is ook deze voor toepassing in de muur geoptimaliseerde 160 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30


**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

LF-driver, een klasse apart. Een uiterst sterke geventileerde magneet en een grote spreekspoel met aluminium wikkeling drijven een uitzonderlijk lichte, stijve en sterke conus aan, waarbij de dynamiek en het vermogen om luide passages weer te geven onovertroffen zijn.

## Crossover

KEF-technici hebben met behulp van computertechnieken een ideaal cross-over netwerk gemodelleerd welk, voordat elke geselecteerde hoogwaardige component werd toegespast, uitvoering werd beluisterd om de laagste vervorming en soepelste respons te waarborgen. Perfectionisme kost tijd, maar het verschil is duidelijk. Niets wordt over het hoofd gezien - de HF- en LF-crossovers zijn zelfs op aparte printplaten gemonteerd om overspraak te minimaliseren.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	40 - 28000 Hz
Type speaker	Inbouw		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Breedte	242 mm	Waterbestendig	
Diepte	112,4 mm		
Gewicht	22 kg		
Hoogte	1073 mm		
Kleur	Wit, Zwart		
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		