



Direct aangedreven draaitafelsysteem SL-100C Technics

Merk: Technics
Model: SL-100CEG-K

€895,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De nieuwste coreless motor met directe aandrijving bereikt stabiele rotatie met hoge precisie

De technologieën die werden verkregen door de ontwikkeling van de SL-1200-serie en het high-end SL-1000R-model werden rijkelijk in de motoraandrijfunit ingebracht, een belangrijk onderdeel van de draaitafel. De motor stemt exclusief de single-rotor af, coreless direct aangedreven motor die door de SL-1200GR wordt gebruikt om de hoge rotatienauwkeurigheid en zeer nauwkeurige signalen van de plaat te lezen. Optimale motorcontrole wordt uitgevoerd voor de traagheidsmassa van de tweelaagse structuurplaat waarop de vinylplaat is geplaatst met dempend rubber op het hele achteroppervlak om ongewenste resonantie in de aluminium gegoten plaat te elimineren om de rotatie-onregelmatigheid genaamd 'cogging' te elimineren.

De toonarm is een universele S-vormige toonarm met statische balans, een andere traditie van Technics. Door gebruik te maken van een uiterst nauwkeurige lager met dezelfde cardanische ophanging en machinaal bewerkte behuizing als de SL-1200-serie, wordt een hoge initiële gevoeligheid bereikt. Het aluminium gegoten chassis is stevig geïntegreerd met een speciaal materiaal bestaand uit ABS gemengd met glasvezel om een tweelaagse constructie te verkrijgen. De isolator bestaat uit een veer en rubber voor optimale trillingsdempende eigenschappen.

De SL-100C is voorgeïnstalleerd met een Audia-Technica AT-VM95C-cartridge, zodat u met een minimale

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

installatie naar uw favoriete deuntjes kunt luisteren met hoge betrouwbaarheid. De hoogte van de toonarm kan eenvoudig worden aangepast binnen een bereik van 6 mm, waardoor verschillende andere phono-cartridges kunnen worden gebruikt.

Zodra de toonarm het einde van de plaat bereikt, zal de auto lifter-functie de cartridge automatisch omhoog brengen. Dit voorkomt onnodige slijtage van jouw waardevolle vinylplaten en naald. Door de auto lifter-functie in de basis van de toonarm te integreren, worden effecten op de toonarm geëlimineerd. Dankzij een eenvoudig design dat geen motorkracht gebruikt, is er geen elektrische of trillingsimpact en wordt de beweging van de toonarm niet tegengehouden. Als antwoord op vele verzoeken van veel gebruikers met betrekking tot de auto lifter-functie is er voor een design gekozen dat de prioriteit geeft aan geluidskwaliteit. De functies die vereist zijn om platen af te spelen zijn tot een minimum gehouden, waardoor het apparaat eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.

De SL-100C heeft een eenvoudig visueel ontwerp zonder onnodige franje, met behoud van het hoogwaardige operationele gevoel dat een Technics-traditie is. Het elegante, minimalistische uiterlijk zal uw luisterervaring verbeteren.

SPECIFICATIES

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Met cartridge?		Breedte	453 mm
Toerental platenspeler	33 rpm, 45 rpm, 78 rpm	Diepte	372 mm
		Gewicht	9,9 kg
		Hoogte	173 mm
		Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		