



A14 MKII Silver Stereo Integ Amp UK-EC Rotel

Merk: Rotel
Model: FR01766

€1.499,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

A14 MKII Silver Stereo Integ Amp UK-EC

De A14 MKII geïntegreerde versterker levert 80 Watt per kanaal aan klasse AB-versterking van uw favoriete bronnen, waaronder analoog, digitaal, PC-USB met MQA, draadloze aptX TM en AAC Bluetooth en Moving Magnet Phono-stage. Kritisch afgestemde voeding, DAC en versterkercircuits zorgen ervoor dat de A14MKII talloze uren entertainment zal leveren.

De A14MKII is het vlaggenschipmodel in de 14-serie familie van Rotel-producten die 80 watt klasse AB-versterking levert in 8 ohm-luidsprekers, aangedreven door Rotel's in-house vervaardigde, extra grote ringkerntransformator en een reeks van 4 zeer efficiënte spleetfolie-condensatoren voor bulkopslag die een moeiteloze akoestische prestatie.

Een volledig opnieuw ontworpen digitaal-naar-analoog circuittopologie maakt gebruik van een Texas Instruments 32-bit/384kHz DAC met uitgebreide afstemming en handselectie van alle kritische componenten voor een vollere, rijkere en meer gebalanceerde presentatie van de muziek. Verbeteringen aan de voeding en de versterkingstrappen van de versterker verfijnen de audio verder, of je nu naar een bigbandorkest of een solozanger luistert.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Toonregelingen bieden treble- en basaanpassingen in stappen van 1dB tot +/- 10dB en personaliseren uw ervaring voor alle muziekgenres, stemmingen en instellingen met een BYPASS-modus die ongewenste ruis en vervorming elimineert.

De A14MKII ondersteunt je favoriete bronnen, waaronder analoog, digitaal, PC-USB met MQA, hoogwaardige draadloze aptX™ en AAC Bluetooth-streaming en zelfs een Moving Magnet Phono-podium voor vinylfans.

De A14MKII is Roon Tested gecertificeerd en levert de beste ervaring met Roon-software, zodat je gewoon van de muziek kunt genieten. Besturingssysteemintegratie is beschikbaar met behulp van Ethernet, RS232, 12V-Trigger en externe IR-verbindingen.

Dubbele 5-weg luidsprekerbindingsposten maken Zone 2-installaties mogelijk met relaisgestuurde selectie van de AB-luidsprekeruitgangen. Het grafische display op het voorpaneel bevat een grote volume-indicatie en audiostream-informatie.

De A14MKII is comfortabel in elke omgeving en levert talloze uren audio-entertainment.

SPECIFICATIES

Fysieke kenmerken

| | |
|---------|---------|
| Breedte | 430 mm |
| Diepte | 345 mm |
| Gewicht | 8,94 kg |
| Hoogte | 93 mm |
| Kleur | Zilver |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 | VRIJ | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 10u tot 18u30 | | |