



## Ci50 WHT Round / 50 mm (per stuk) KEF

Merk: KEF  
Model: SP3439AA

€63,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Een andere grootse uitvinding van KEF is de populaire Soundlight-serie

Na installatie zijn de Soundlight-luidsprekers zo klein, dat ze geheel opgaan in de armaturen van halogeenlampen. De verbluffende prestaties zullen u echter versteld doen staan.

Kenmerken en voordelen

Doelgericht gebouwd voor een vlakke bevestiging in muren en plafonds, biedt de Ci50R zo onopvallend mogelijke KEF audiokwaliteit. Ook u zult merken dat met KEFs standaard fitting (zoals die van een lamp) zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie.

Toepassingen

KEF Ci50R luidspreker is ontworpen voor gebruik in vochtige ruimten en kan worden toegepast in badkamers zonder directe aanraking met spatwater. De Ci Series Ci50R is vooral geschikt voor gips- of verlaagde-plafonds, waarbij hoogwaardige achtergrondmuziek en spraakversterking een echte hifiprestatie vereisen, zoals: Systemen voor meerdere kamers Systemen voor meerdere kamers Zitkamers, bars, boetiekjes Vergaderkamers & kantoren Badkamers Paskamers / Kleedkamers

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

## Architectural Specificaties

De Ci Series Ci50R bestaat uit een 50mm full range luidspreker. Weergave zal minimaal voldoen aan de volgende criteria: frequentierespons 1 meter on-axis met sweep signaal is 155 Hz tot 20 kHz, gevoeligheid van ten minste 82 dB voor 2.83V@1m. De impedantie bedraagt 6 ohm.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	125 - 20000 Hz
Type speaker	Inbouw		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	6,5 cm	Diameter Midrange	150 mm
Diepte	7 cm	Ingebouwde mid-range driver	
Kleur	Wit		
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	10 - 30 W		
Gevoeligheid	82 dB		
Impedantie	6 ohm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		