



HVL-F46 w/ Wireless Radio Control Sony

Merk: Sony

Model: HVLF46RM.CE7

€479,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Compacte GN46-flitser met hoge uitvoer, techniek en communicatie die alleen Sony kan bieden, met betrouwbaar flitsen bij snel continu fotograferen en synchronisatie bij sluitertijden tot maximaal 1/400 s. Uitstekende duurzaamheid, intuïtieve bediening via de camera, flexibele aanpassing van de werkaansingshoek en draadloze radioverbinding voor verfijnde controle en veelzijdigheid.

Het α -belichtingssysteem is parallel met α -camerabehuizingen ontwikkeld om makers optimale belichting te bieden. Integratie die alleen mogelijk is met originele producten van Sony biedt gedetailleerde communicatie met compatibele camerabehuizingen voor betrouwbare en nauwkeurige belichtingscontrole.

Stabiele GN46-uitvoer voor talloze belichtingsopties

De HVL-F46RM is ontworpen door Sony en communiceert met α -camera's voor consistente GN64-lichtuitvoer die beantwoordt aan de behoeften van professionals. Ondersteunt brandpuntsafstanden van 24 mm (15 mm met groothoekdiffusor) tot 105 mm.

Flitserbediening met gezichtsherkenning

Met een compatibele camera wordt de witbalans automatisch aangepast voor natuurlijke kleuren. De HVL-F46RM maakt gebruik van de gezichtsherkenning van compatibele camera's om perfecte belichting voor het hoofdonderwerp te creëren, zelfs in groepen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Nauwkeurigheid witbalans alleen te behalen met originele apparatuur

Dankzij het eigen ontwerp van Sony brengt deze geavanceerde flitser kleurtemperatuurgegevens over naar de camera, waar ze worden gebruikt om de witbalans nauwkeurig aan te passen, zodat kleuren in elke situatie natuurlijk worden weergegeven.

Beste lichtuitvoer voor brandpuntsafstand/beeldformaat

De belichtingshoek van de flitser wordt over een bereik van 24 tot 105 mm automatisch aangepast aan de brandpuntsafstand van de gebruikte lens. Ook de lichtverdeling wordt aangepast voor optimale belichting met full-frame of APS-C-formaat.

Snel opladen, betrouwbare, supersnelle continue flits


Geavanceerde elektronica en constructie bieden snelle laadtijden zodat u langere perioden continu kunt fotograferen met flits. Een set van vier batterijen biedt stroomtoevoer voor meer dan 320 flitsen met een laadtijd van 2,0 seconde.

Innovatieve oververhittingspreventie voor langdurig opnemen


Het gebruik van hittebestendige materialen plus een algoritme dat de flitserbediening optimaliseert, verhogen de hittebestendigheid, zodat u langer kunt opnemen met flits. De HVL-46RM gebruikt dezelfde algoritmen als de premium HVL-F60RM2 en is ca. 1,76x beter bestand tegen oververhitting dan de HVL-F45RM, zodat u kunt fotograferen zonder zorgen over hitte.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

USB-aansluiting 

Algemeen

High Speed Sync (HSS) 

Functies

Geschikt voor merk Sony
Ondersteunde TTL-modi TTL, P-TTL

Fysieke kenmerken

Kleur Zwart

Lichtprestaties

Kleurtemperatuur 5500 K

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN