



CLG-W12 Climate Garden Monitor Audio

Merk: Monitor Audio

Model: 5540

€2.420,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Monitor Audio outdoor subwoofer

De CLG-W12 is een passieve subwoofer. Het gepatenteerde Monitor Audio bandpass-ontwerp is geoptimaliseerd voor discrete installatie onder het oppervlak en bevat een intern geladen 12-inch C-CAM-driver die in een waterdichte, rotatiegegoten polymeerbehuizing onder het tuinoppervlak is begraven - alleen de koepelvormige uitgangspoort van de CLG-W12 is zichtbaar .

Vanuit deze kleine 'schoorsteen' voegen krachtige, strakke basfrequenties zich bij de zuivere midden- en hoge tonen van de omringende CLG140/CLG160-satellieten voor een krachtig en gearticuleerd tuingeluid met volledig bereik.

De CLG-W12 kan worden gevoed door een enkel versterkerkanaal van 4 ohm, waarbij de 70/100 V-lijnoptie wordt aanbevolen voor kabels van meer dan 10 m (30 ft) en voor het toevoegen van subwoofers aan het systeem. In deze lijnconfiguratie worden de CLG140/CLG160-satellieten de een na de ander doorgelust naar de CLG-W12, tot een aanbevolen maximum van twaalf per subwoofer. Systeembuitbreiding naar grotere tuinruimtes houdt simpelweg de toevoeging van versterkerkanalen, subwoofers en satellieten in.

In de eenvoudigste ontwerpen zijn satellieten in een monoconfiguratie aangesloten op het ene

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

versterkerkanaal, het andere kanaal voedt de subwoofer. Het gebruik van een stereo eindversterker met 70/100 volt lijncapaciteit en crossover-functies maakt het mogelijk om de niveaus tussen bas en midden-hoog bereik aan te passen. Als alternatief kan het systeem worden ontworpen om stereowerking te bieden door elementen toe te voegen om links/rechts-zones te creëren.

Na installatie levert het Climate Garden-systeem een zoepele, wijd open en gecontroleerde frequentierespons van 30 Hz tot 30 kHz in de beoogde omgeving: beter dan veel home-audiosystemen! Voor terras- of terrastoepassingen zal de CLG-W12 in een plantenbak worden geïnstalleerd om de CL-serie luidsprekers voor alle weersomstandigheden van Monitor Audio te verbeteren met diepe basfrequenties, waardoor aangepaste installateurs extra ontwerpopties krijgen.

SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	30 - 100 Hz
Type speaker	Buiten, Subwoofer		
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Beschermingsklasse (IP)	54 (Spatwaterdicht/Stof vrij)	Waterbestendig	
Breedte	380 mm		
Diepte	505,5 mm		
Gewicht	19,5 kg		
Hoogte	750 mm		
Kleur	Bruin		
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	100 - 250 W		
Gevoeligheid	87 dB		
Impedantie	4 ohm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		