



## V240LV WHITE Monitor Audio

Merk: Monitor Audio  
Model: 6187

€515,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Vecta V240 LV white (piece)

De V240-LV maakt deel uit van het Vecta interieur/exterieur-assortiment van architecturale luidsprekers van Monitor Audio en voegt nog meer veelzijdigheid toe in commerciële toepassingen met een 70/100V lijnniveau. Dankzij de geïntegreerde transformator kunnen meerdere luidsprekers in een systeem worden aangesloten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over impedantieaanpassing of verliezen, wanneer lange kabels nodig zijn.

De V240-LV kan eenvoudig worden geïnstalleerd op plaatsen waar andere luidsprekerkeuzes onpraktisch zouden zijn. Op zowel huishoudelijke als commerciële locaties kan de luidspreker aan de muur worden gemonteerd (horizontaal of verticaal) en onopvallend worden geïnstalleerd onder dakranden of hoeken.

Met een IP55-classificatie is de V240-LV ontworpen om extreme blootstelling aan de omgeving te weerstaan en een levenslange ongelooflijke geluidskwaliteit te leveren. De compacte vormfactor en unieke ontwerpethiek zorgen ervoor dat de luidspreker naadloos opgaat in de achtergrond, waardoor architecten en installateurs een nieuwe keuze hebben voor discrete interne en externe audiotoeepassingen.

Driver- en systeemontwerp

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		

De dubbele 4" C-CAM metalen conusdrivers zijn ontwikkeld om op een gebogen baffle te worden geplaatst en om een gecontroleerd geluidsveld te leveren dat plafond- of muurreflecties minimaliseert, wanneer gemonteerd onder dakranden of in een hoek. De centraal gemonteerde C-CAM tweeter zorgt ervoor dat de verspreiding op het crossover-punt overeenkomt met het middenbereik, wat zorgt voor een soepele off-axis frequentierespons. De volledig afgesloten kast is bestand tegen luchtgeluid en het binnendringen van water en vuil.

Fitting

Zodra de op maat gemaakte beugel is geïnstalleerd en aangesloten, valt de luidspreker eenvoudig op zijn plaats en wordt hij vastgezet met een enkele schroef. Dit geeft automatisch en zonder zichtbare draden een nauwkeurige elektrische verbinding. Het intelligente ontwerp maakt het gemakkelijker om de luidspreker op de moeilijkste locaties te installeren.

## SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Type speaker	Inbouw	Frequentiebereik	70 - 25.000 Hz
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Beschermingsklasse (IP)	55 (Spuitwaterdicht)	Waterbestendig	
Breedte	243,2 mm		
Diepte	150 mm		
Gewicht	3,56 kg		
Hoogte	335 mm		
Kleur	Wit		
Luidsprekerprestaties			
Gevoeligheid	88 dB		
Kantelfrequentie	2,5 Hz		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	10u tot 18u30	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u30
<b>DI</b>	10u tot 18u30	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	10u tot 18u30		