



HTS Subwoofer 10 White Polk Audio

Merk: Polk Audio
Model: HTSSUB10WT

€529,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Of je nu een nieuwe set surround- of ATMOS-speakers installeert, een tweede subwoofer toevoegt voor de ultieme thuisbioscoopervaring of je favoriete muziek nog intenser wil beleven: de HTS 10 levert de krachtige bas die je zoekt

VOEL DE KRACHT

De Polk HTS 10 subwoofer tilt je thuisbioscoop en muziekluistersessie naar een hoger niveau met krachtig, diep basgeluid. Hij is voorzien van een langslag Dynamic Balance 10" driver, gepatenteerde Power Port-technologie en een hypermoderne 200 W D-klasse versterker. Stel het volume, de laagdoorlaatfilter en fasecorrectie eenvoudig in. Sluit aan via LFE (ongefilterd/laagdoorlaat uitgeschakeld) of RCA-ingangen op stereoniveau.

GEPATENTEERDE POWER PORT®-TECHNOLOGIE

Het nieuwe, verbeterde Power Port®-ontwerp stuurt de luchtstroom uit de speaker vloeiend naar de luisteraars, voor een harder, helderder basgeluid en minimale turbulentie, vervorming en poortruis. In de poortafstemfrequentie hebben met Power Port® uitgeruste subwoofers 3dB minder poortruis dan subwoofers met een zelfde configuratie zonder Power Port®.

DYNAMIC BALANCE-DRIVERS

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

De front-firing 10" driver met onze gepatenteerde Dynamic Balance-technologie is voorzien van Klippel voor een heldere, duidelijke bas, betere lineariteit, minder vervorming en meer duurzaamheid.

COMPLETE BEDIENING

Geïntegreerde bediening om het volume, de laagdoorlaatfilter en fase (N/180°) in te stellen voor optimaal basgeluid. Stel de voedingsschakelaar in op DC-controle (12V trigger) of Auto Aan/Uit voor snelle in-/uitschakeling van de subwoofer en ander thuisbioscoopapparaten. Allemaal eenvoudig toegankelijk op het achterpaneel.

BEHUIZING MET EEN HOOGWAARDIGE UITSTRALING

De sterke, stevige en akoestisch inerte behuizing zorgt voor mindert ongewenste interne staande golven en resulteert in minder kleuring. Dankzij de niet-resonante Meddite MDF-constructie met extra versteviging en dunne baffles krijg je een meer levensecht geluid.

UNIVERSELE COMPATIBILITEIT

Sluit aan via LFE (ongefilterd/laagdoorlaat uitgeschakeld) of RCA-ingangen op stereoniveau. Een aanvulling op ieder thuisbioscoopstelsel (kabels niet meegeleverd)

SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	25 - 180 Hz
Type speaker	Subwoofer	Uitgangsvermogen (subwoofer)	100 W
Fysieke kenmerken		Luidsprekerprestaties	
Breedte	38,4 cm	Aanbevolen versterker vermogen	100 - 200 W
Diepte	40,89 cm	Frequentiebereik subwoofer	30 - 120 Hz
Gewicht	17 kg	Impedantie	8 ohm
Hoogte	42,2 cm		
Kleur	Wit		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		