



REFERENCE 4 Meta Centre Channel Speaker WHITE/BLUE (per stuk) KEF

Merk: KEF
Model: SP4052CA

€7.500,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De maatstaf voor center-luidsprekers

Voor film liefhebbers die zich willen onderdompelen in de filmische wereld, is The Reference 4 Meta het summum van absolute kwaliteit. Uitgerust met vier basdrivers en een 12de generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™, is deze centerluidspreker (die gebruikt kan worden als een links-midden-rechts-luidspreker) een openbaring op het gebied van helderheid, detail en emotionele diepte.

Sinds 1973 heeft The Reference voortdurend de norm gesteld voor luidsprekers en geluidswaergave. Als pionier in het gebruik van digitale technologieën om de hoogste geluidsnauwkeurigheid te bereiken, kan elk paar worden afgestemd op de in het laboratorium geteste referentiestandaard met een nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Altijd innovatief

Sinds de eerste Reference-luidspreker hebben KEF-technici voortdurend geïnnoveerd met wat er met The Reference mogelijk is. Baanbrekend in zijn eerste incarnatie, heeft elke volgende iteratie van The Reference bijgedragen aan de wereldwijde kennis op het gebied van akoestiek.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig





MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in het VK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in ons hoofdkwartier in Maidstone, Kent. The Reference, ons vlaggenschip van HiFi-luidsprekers, wordt tot op de dag van vandaag in Maidstone ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd.

SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Type speaker	Center	Frequentiebereik	48 - 35000 Hz
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	1090 mm	Actieve speaker	
Diepte	463 mm	Diameter Midrange	125 mm
Gewicht	45,2 kg	Diameter tweeter	25 mm
Hoogte	205 mm	Diameter woofer	4 x 165 mm
Kleur	Wit, Blauw	Ingebouwde mid-range driver	
		Ingebouwde tweeter	
		Ingebouwde woofer	
		Luidsprekerfilters	3-weg
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	50 - 400 W		
Gevoeligheid	88 dB		
Impedantie	4 ohm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		