



R5 Meta Walnut (paar) KEF

Merk: KEF
Model: SP4054W0AA

€3.500,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Compacte drieweg vloerstaande luidspreker

De slanke en elegante R5 Meta is weliswaar compact, maar is meer dan capabel om een zeer gedetailleerd geluid en een diepe, zuivere bas te leveren. Hij is uitgerust met het 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ en twee 13 cm hybride aluminium woofers. Deze luidspreker kan worden gebruikt als stereopaar of als surround-luidspreker als onderdeel van een ultiem thuisbioscoopstelsel van de R-serie.

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks geavanceerde technologische innovaties van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Echte basdefinitie

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

De veelzijdige thuisbioscoop

Met een keur aan bijpassende modellen voor thuisbioscopen is het podium klaar voor een meeslepende filmervaring.

Microvezel voorpaneel

Met 1801 nauwkeurig uitgesneden gaten voor elke driver zijn de prestaties gegarandeerd, zelfs als de drivers afgedekt zijn.

SPECIFICATIES

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

Audio

Frequentiebereik	38 - 50000 Hz
------------------	---------------

Fysieke kenmerken

Breedte	272 mm
Diepte	344 mm
Gewicht	24,5 kg
Hoogte	1072 mm
Kleur	Bruin
Kleur/Stijl	Walnut

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✓
Basreflex poort	✓
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	2 x 130 mm
Ingebouwde mid-range driver	✓
Ingebouwde tweeter	✓
Ingebouwde woofer	✓
Luidsprekerfilters	3-weg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 200 W
Gevoeligheid	87 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	400 / 2700 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		