



R8 Meta Black Gloss (paar) KEF

Merk: KEF
Model: SP4059BA

€1.600,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Dolby Atmos surround-luidspreker

De R8 Meta kan dienen als surround- of rear-luidspreker met de geïntegreerde muurbevestiging. Ook kan de luidspreker bovenop een andere luidspreker met Dolby Atmos-hoogte worden geplaatst om geluid van het plafond te weerkaatsen en Dolby Atmos in de kamer te brengen, zonder dat daarvoor een speciale installatie nodig is. Hij beschikt over een 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ dat het geluid levert voor echte 3D-ervaringen.

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks technologische innovaties van topklasse van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Uni-Q® van de 12e generatie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

Luister op uw manier

Een veelzijdige oplossing die aan de muur kan worden gemonteerd als surround- of rear-luidspreker, of bovenop een andere luidspreker kan worden geplaatst om het geluid via het plafond te weerkaatsen.

Haal Dolby Atmos in huis

Geniet thuis van Dolby Atmos zonder speciale installatie.

SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers	Frequentiebereik	88 - 19500 Hz
Type speaker	Opbouw		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	17,5 cm	Actieve speaker	✓
Diepte	25,9 cm	Diameter Midrange	130 mm
Gewicht	4,5 kg	Diameter tweeter	25 mm
Hoogte	17,4 cm	Diameter woofer	130 mm
Kleur	Zwart	Ingebouwde mid-range driver	✓
Kleur/Stijl	Black Gloss	Ingebouwde tweeter	✓
		Ingebouwde woofer	✓
		Luidsprekerfilters	2-weg
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	25 - 150 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Gevoeligheid	85 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	2600 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		