



SUB E-9 F BLACK (satin) 100-120 V Dali

Merk: Dali

Model: SUB E-9 F BLACK (satin) 100-120 V

€649,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De DALI SUB E-9 F subwoofer herdefinieert wat mogelijk is op dit prijsniveau. Met een 9" woofer van zuiver aluminium kan de SUB E-9 F veel lucht verplaatsen met kracht en precisie om een zeer dynamische prestatie te leveren in een stijlvolle behuizing.

Versterker met hoog rendement

DALI subwooferversterkers hebben het uithoudingsvermogen om hoge prestaties te leveren en de headroom om de meest uitdagende audio te verwerken.

Flexibele aansluitmogelijkheden

Met LFE- en LINE-ingangen zijn DALI subwoofers compatibel met bijna elke versterker of receiver.

Elegant, eenvoudig ontwerp

De behuizing en driver zijn perfect op elkaar afgestemd voor een krachtige basweergave.

Turbulentie elimineren

Om ongewenste turbulentie te elimineren, wordt de kast van de vloer opgetild met vier oversized spikes op basis van polymeer.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

PERFECTE PLAATSING

Maximaliseer de basweergave en de verdeling in de kamer

De plaatsing van een subwoofer is een belangrijk onderdeel van het creëren van de perfecte geluidswaergave. Om de basweergave en de verspreiding in de kamer te maximaliseren, raden we aan de SUB E-9 F in een hoek te plaatsen of, als dat niet mogelijk is, langs een muur. Het relatief compacte formaat van de subwoofer maakt flexibele plaatsing mogelijk in vergelijking met grotere subwoofers en past uitstekend bij onze luidsprekers uit de OBERON, FAZON en SPEKTOR series.

9" ALUMINIUM WOOFER

Vervorming tot een absoluut minimum beperken

De SUB E-9 F heeft een 9" aluminium conuswoofer die stijf en licht is en een betere transiëntrespons levert dan je zou verwachten voor een subwoofer in deze categorie. De mogelijkheid om snel te starten en te stoppen vormt de kern van onze luidsprekerontwerpfilosofie en hierdoor kan de SUB E-9 F gemakkelijk worden geïntegreerd met de voorluidsprekers. De constructie van de SUB E-9 F conus maakt een stofkap overbodig, waardoor een zuigerachtige beweging wordt gegarandeerd en vervorming tot een absoluut minimum wordt beperkt.

KLASSE D VERSTERKER

Audio weergeven met absolute integriteit

De geïntegreerde 170 Watt RMS klasse D versterker is uiterst lineair en geeft audio weer met absolute integriteit. De SUB E-9 F is ontworpen voor maximaal continu vermogen en levert ook 220 piekwatt voor veeleisende filmsoundtracks en muziek.

ONTWERP BEHUIZING

Ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de strenge DALI normen

De stevige MDF kast is ontworpen en vervaardigd om aan onze strenge normen te voldoen. Met een keuze uit behuizingen in Black Ash of White afwerking en een vernieuwd frontpaneel in mat satijnen afwerking, past elke kast perfect bij de meeste luidsprekerontwerpen en kamerdecors. Om potentiële turbulentie onder de subwoofer te elimineren, verhogen vier oversized, op polymeer gebaseerde spikes de kast met 30 mm, waardoor deze effectief wordt ontkoppeld van de vloer. De verhoging zorgt ook voor een hoger rendement en meer vrijheid bij het plaatsen van de subwoofer.

SPECIFICATIES

Afspeelmogelijkheden

Hi-res audio



Algemeen

Aantal luidsprekers

1 speaker

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

in de doos

Type speaker

Subwoofer

Audio

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Frequentiebereik | 37 - 200 Hz |
| Uitgangsvermogen (subwoofer) | 250 W |

Fysieke kenmerken

| | |
|-------|-------|
| Kleur | Zwart |
|-------|-------|

Luidsprekerprestaties

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Aanbevolen versterker vermogen | 220 W |
| Frequentiebereik subwoofer | 40 - 120 Hz |
| Gevoeligheid | 111 dB |
| Impedantie | 25 ohm |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | |
|------------|---------------|
| MA | 10u tot 18u30 |
| DI | 10u tot 18u30 |
| WOE | 10u tot 18u30 |
| DO | 10u tot 18u30 |

| | |
|-------------|---------------|
| VRIJ | 10u tot 18u30 |
| ZAT | 10u tot 18u |
| ZON | GESLOTEN |