



## SUB E-12 F BLACK (satin) 100-120V Dali

Merk: Dali

Model: SUB E-12 F BLACK (satin) 100-120V

€849,00



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De DALI SUB E-12 F is een krachtige, uitgebalanceerde subwoofer met een uitstekende basweergave. Met een 12" aluminium woofer voor maximale stijfheid integreert de SUB E-12 F perfect in elk stereo- of meerkanaalssysteem.

### Hoog rendement versterker

DALI subwooferversterkers hebben het uithoudingsvermogen om hoge prestaties te behouden en de headroom om de meest uitdagende audio aan te kunnen.

### Flexibele aansluitmogelijkheden

Met LFE- en LINE-ingangen zijn DALI subwoofers compatibel met bijna elke versterker of receiver.

### Elegant, eenvoudig ontwerp

De behuizing en driver zijn perfect op elkaar afgestemd voor krachtige basprestaties.

### Aluminium voet

De stijlvolle aluminium voet past in elke ruimte en verhoogt de kast voor een aantrekkelijke 'zwevende look'.

### PERFECTE PLAATSING

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Maximale basweergave en verdeling in de kamer

Het plaatsen van een subwoofer is een belangrijk onderdeel van het creëren van de perfecte geluidswaergave. Om de basweergave en de verspreiding in de kamer te maximaliseren, raden we aan de SUB E-12 F in een hoek te plaatsen of, als dat niet mogelijk is, langs een muur. Het relatief compacte formaat van de subwoofer zorgt voor een flexibele plaatsing in vergelijking met grotere subwoofers en past perfect bij onze OPTICON MK2, FAZON, OBERON en SPEKTOR luidsprekers.

## 12" ALUMINIUM WOOFER

Vervorming tot een absoluut minimum beperken

De SUB E-12 F heeft een grote 12" aluminium conuswoofer die stijf en licht is en voor een geweldige transiëntrespons zorgt. Het vermogen om snel te starten en te stoppen vormt de kern van onze luidsprekerontwerpfilosofie en hierdoor kan de SUB E-12 F gemakkelijk worden geïntegreerd met voorluidsprekers van elk formaat, van boekenplanken tot vloerstaanders. De constructie van de SUB E-12 F conus maakt een stofkap overbodig, waardoor een zuigerachtige beweging wordt gegarandeerd en vervorming tot een absoluut minimum wordt beperkt.

## KLASSE D VERSTERKER

Audio weergeven met absolute integriteit

De geïntegreerde 170 Watt RMS klasse D versterker is uiterst lineair en geeft audio weer met absolute integriteit. De SUB E-12 F is ontworpen voor maximaal continu vermogen en levert ook 220 piekwatt voor veeleisende soundtracks van films en muziek.

## ONTWERP BEHUIZING

Ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de strenge DALI normen

De stevige MDF kast is ontworpen en vervaardigd om aan onze strenge normen te voldoen. Met een keuze uit behuizingen in Black Ash of White afwerking en een vernieuwd frontpaneel in mat satijnen afwerking, past elke kast perfect bij de meeste luidsprekerontwerpen en kamerdecors. Om potentiële turbulentie onder de subwoofer te elimineren, verhogen vier oversized, op polymeer gebaseerde spikes de kast met 30 mm, waardoor deze effectief wordt ontkoppeld van de vloer. De verhoging zorgt ook voor een hoger rendement en meer vrijheid bij het plaatsen van de subwoofer.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos 1 speaker

### Audio

Frequentiebereik 28 - 190 Hz  
Uitgangsvermogen 250 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN

Type speaker

Subwoofer

(subwoofer)

## Fysieke kenmerken

Kleur

Zwart

## Luidsprekerprestaties

Aanbevolen  
versterker  
vermogen

220 W

Frequentiebereik  
subwoofer

40 - 120 Hz

Gevoeligheid

112 dB

Impedantie

25 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 10u tot 18u30  
**DI** 10u tot 18u30  
**WOE** 10u tot 18u30  
**DO** 10u tot 18u30

**VRIJ** 10u tot 18u30  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN