



DC-BGH1E Panasonic

Merk: Panasonic
Model: DC-BGH1E

€2.099,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Box-style spiegelloze bioscoop en live camera met C4K 60p/50p, 10-bit video-opname.

Box-style cinema en live camera

Dual Native ISO, C4K/4K 60p 10-bit opnamen, 13 stops dynamisch bereik door V-Log L, alles in een handig in te zetten Box-style camera voor meer flexibiliteit tijdens opnamen.

10.2MP Live MOS-sensor met Dual Native ISO

De LUMIX BGH1 heeft een 10.2MP Live MOS-sensor met Dual Native ISO-technologie voor uitstekende videoprestatie bij weinig licht.

Breed dynamisch bereik van 13 stops met V-Log L

De LUMIX BGH1 heeft een breed dynamisch bereik van 13 stops met V-Log L, terwijl kleurgraders dezelfde LUTs kunnen gebruiken als die ze gebruiken met V-Log.

C4K/4K 60p 10-bit interne/externe opnamen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30
WOE	10u tot 18u30
DO	10u tot 18u30

VRIJ	10u tot 18u30
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Gelijktijdig C4K/4K 60p 4:2:0 10-bit interne opnamen en C4K/4K 60p 4:2:2 10-bit HDMI Live Output externe opnamen worden ondersteund.

Een LUMIX First: Gelijktijdige SDI-/HDMI-output

Je kunt tegelijkertijd SDI-output monitoren, HDMI-output extern opnemen en de camera op afstand via USB of LAN tethering bedienen.

Warmtebeheersing = onbeperkt opnemen

De fijnste LUMIX warmteafvoer-technologie wordt toegepast om een compacte, lichte eenheid te bieden met onbeperkte video-opnamen bij alle opnamemodi.

Op afstand bedienen met LUMIX Tether voor Multicam

Opnemen met meerdere camera's dat mogelijk is door Ethernet-kabelverbinding met LUMIX Tether voor Multicam software* zorgt voor een efficiëntere videoproductie.

Een LUMIX First: Ethernet/PoE+ compatibel camera

Door de BGH1 eenvoudigweg aan te sluiten met een Ethernet-kabel, krijgt je camera stroom via Ethernet* en kunnen er op afstand meerdere camera's worden bediend via de LUMIX Tether voor Multicam software.

Een LUMIX First: Genlock IN en Timecode IN/OUT

Ondersteuning van Genlock IN maakt bediening en streamen van meerdere camera's mogelijk. Gebruik in combinatie met de tijdcode-functie, voldoet het aan hoge precisie live videoproductie.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Accessoireschoen	✓
Externe microfoonaansluiting	✓
g	
HDMI-poort	✓

Camera

Maximale videoframerate	60 fps
-------------------------	--------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

USB-aansluiting 
USB-connectortype USB-C
USB-versie 3.1

Connectiviteit

Bluetooth 
Bluetooth-versie 4.2
Wi-Fi 
Wi-Fi-standaarden Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

Lens

Lens inbegrepen 
Lensvatting Micro Four Thirds

Sensoren

Effectief aantal megapixels 10,28 megapixels
ISO gevoeligheid 51200
(max)
ISO gevoeligheid 160
(min)
Type beeldsensor Live MOS

Fysieke kenmerken

Kleur Zwart

Opslag

Geheugenkaart inbegrepen 
Type geheugenkaart SD / SDHC / SDXC

Zoeker

Zoeker 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 10u tot 18u30
DI 10u tot 18u30
WOE 10u tot 18u30
DO 10u tot 18u30

VRIJ 10u tot 18u30
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN