



Ci3160REF-THX Rectangle / 3 x 160mm KEF

Merk: KEF
Model: SP4022AA

€7.875,00



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

THX® Certified Ultra in-wall Architectural Speaker

Ci3160REF-THX# maakt gebruik van REFERENCE-technologieën om te voldoen aan de normen van de legendarische REFERENCE-serie, evenals KEF's Extreme Theater en THX® Certified Ultra. Het wordt zelfs geleverd met een REFERENCE Build-certificaat ondertekend door de vakman die het systeem heeft gebouwd.

Ci3160REF-THX

Ci3160REF-THX brengt weergave uit de muur naar nieuwe hoogten. Of het nu wordt toegepast als tweekanaals weergever of als onderdeel van een compleet thuisbioscoopstelsel in een combinatie van KEF Architectural en traditionele luidsprekers, Ci3160REF-THX biedt talloze mogelijkheden met REFERENTIE-kwaliteit.

Flawless Sound

Ci3160REF-THX maakt gebruik van de nieuwste Uni-Q point source driver. Een 25 mm geventileerde aluminium dome-tweeter bevindt zich precies in het midden van een 125 mm MF-unit. Samen fungeren ze als een enkele bron, waardoor de luisterruimte gelijkmatig wordt gevuld met een vlekkeloos natuurlijke weergave.

Brilliant Bass

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		

De op maat gemaakte 160 mm basdriver van Ci3160REF-THX is geoptimaliseerd voor in-wall prestaties. Met een massieve geventileerde magneet en een grote van aluminiumdraad gewonden spreekspoel die een uitzonderlijk lichte, stijve en sterke lichtmetalen conus aandrijft, zijn de dynamiek en kracht uitzonderlijk.

Auditioning perfection

Het crossover van Ci3160REF-THX combineert de kennis van computermodellering met de absolute controle en verfijning van elke hoogwaardige component. Alleen componenten met de laagste vervorming en vloeiendste respons worden in deze uitzonderlijke luidspreker toegepast. # Voor optimale prestaties raadt THX aan om de Ci3160REF-THX te gebruiken zonder rooster of stoffen gril.

SPECIFICATIES

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	32 - 30000 Hz
Type speaker	Inbouw		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Breedte	23 cm	Diameter Midrange	125 mm
Diepte	10,57 cm	Diameter tweeter	25 mm
Gewicht	13,4 kg	Diameter woofer	2 x 160 mm
Hoogte	68 cm	Ingebouwde mid-range driver	✓
Kleur	Zwart	Ingebouwde tweeter	✓
		Ingebouwde woofer	✓
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	40 - 350 W		
Gevoeligheid	90 dB		
Impedantie	4 ohm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	10u tot 18u30	VRIJ	10u tot 18u30
DI	10u tot 18u30	ZAT	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u30	ZON	GESLOTEN
DO	10u tot 18u30		